

McCANNALOK 系列

高性能蝶阀

技术销售手册



Bray®

BRAY.COM

THE HIGH PERFORMANCE COMPANY

目录

概况	3
技术数据	4
特点和优势	5
阀座选择	6
可提供尺寸 NPS & DN	7
阀门选择 ASME	8
阀门选择 EN	9
结构材料 — 零件标注	10
结构材料 — 零件列表 ASME	11
结构材料 — 零件列表 EN	12
压力/温度 ASME (psi/°F)	13
压力/温度 ASME (bar/°C)	14
压力/温度 EN (bar/°C)	15
尺寸和重量 ASME (in & lb)	17
尺寸和重量 ASME (mm & kg)	22
尺寸和重量 EN (mm & kg)	27
闭/启扭矩 ASME (磅力英寸)	32
闭/启扭矩 ASME (N m)	36
闭/启扭矩 EN (N m)	40
最大容许阀杆扭矩 ASME (磅力英寸)	44
最大容许阀杆扭矩 ASME (N m)	45
最大容许阀杆扭矩 EN (N m)	46
阀门流量系数 ASME (Cv 值)	47
阀门流量系数 ASME (Kv 值)	48
阀门流量系数 EN (Kv 值)	49
管道法兰与阀门螺栓连接数据 ASME	50
管道法兰与阀门螺栓连接数据 EN	56

此产品和其他博雷产品相关信息, 请访问我们的网站 www.bray.com



HIGH PERFORMANCE BUTTERFLY VALVE

博雷的设计已获专利并屡获殊荣，而这款双偏心高性能蝶阀更是经过精密设计，可在要求最严格的应用中提供**优良品质、巨大价值和卓越的可靠性**。

- > 专为高压、高温和苛刻工况应用而设计。
- > 弹性增能阀座设计可在全压范围内提供双向零泄漏密封。
- > 末端工况，采用双向密封。
- > 可选防火设计。
- > 低逸散性排放。
- > 可选金属阀座式控制阀。
- > 易于现场维护。
- > 与其他同等级的阀门类型相比，较低的扭矩允许使用较小的执行机构。
- > 博雷执行机构和控制系统可直接安装，提供坚固的机械连接，并支持经济实惠的自动化。
- > 高循环配置，经过严格的一百万次循环测试。

双偏心阀杆和阀板设计

双偏心阀板运动设计可提供许多性能优势：

阀板打开


- > 凸轮作用运动可拉动阀板使其远离阀座。
- > 减少阀座磨损。

打开位置

- > 阀板没有接触阀座。
- > 消除阀座变形。
- > 减少操作扭矩。
- > 延长使用寿命。

阀板闭合

- > 线性运动将阀板推入阀座。
- > 擦拭动作可防止多余的异物堆积。



行业

- > 空分
- > 化工
- > 数据中心
- > 发电
- > 暖通空调 (HVAC)
- > 金属加工
- > 采矿
- > 油田
- > 石油化工
- > 石油
- > 造船
- > 水和废水处理

应用

- > 苛性碱
- > 冷却水
- > 变压吸附法 (PSA)
- > 海水
- > 酸性气体 (NACE)
- > 蒸汽
- > 真空

介质

- > 酸类
- > 碱类
- > 腐蚀性化学品
- > 干燥氯 (气体或液体)
- > 气体
- > 氢
- > 氧
- > 水

规格

尺寸范围 ¹	NPS 2 至 66 DN 50 至 1500
阀体类型	对夹 支耳 双法兰式
温度范围 ²	弹性阀座 -62°F 至 500°F -52°C 至 260°C 防火型 -62°F 至 500°F -52°C 至 260°C 金属密封型 不超过 900°F 不超过 482°C
压力等级	ASME Class 150 300 600 PN 10 16 25 40 63 100
泄漏等级	弹性阀 座零泄漏 EN12266-1:A 级 金属密封型 FCI 70-2 IV 级

注意

1 其他尺寸可应要求提供。请联系博雷了解更多信息。

2 具体取决于材料选择。请参考压力/温度图表。

材料选择¹

阀体材料	碳钢 不锈钢 镍铝青铜 Hastelloy® C 钛
阀板材料	不锈钢 镍铝青铜 Monel®
阀杆材料	不锈钢 Monel® K500 Inconel® 718
阀座材料	配弹性增能器的 RPTFE 配弹性增能器的 PTFE 配弹性增能器的 UHMWPE 配低温弹性增能器的 TFM (防火) Inconel® 和配弹性增能器的 RPTFE

注意

1 其他材料可应要求提供。

请联系博雷了解更多信息。

设计标准

阀门设计	API 609 B 类 ASME B16.34 ASME BPVC VIII EN 593 EN 12516 MSS SP 68
顶装法兰	ISO 5211
法兰钻孔 ¹	ASME B16.5 ASME B16.47 EN 1092-1

阀座密封测试	API 598 EN 12266 ISO 5208 MSS SP 61
结构长度	API 609 B 类 ASME B16.10 EN 558 ISO 5752

注意

1 可提供其他法兰钻孔选择。

认证和批准¹

认证	ANSI/NSF 61/372 CE: PED 2014/68/EU 具备 SIL 3 能力
防火测试	API 607 ISO 10497
逸散性排放	API 641 ISO 15848-1 TA-Luft VDI 2440


批准	ABS ATEX 2014/34/EU 必维国际检验集团 中国船级社 (CCS) CRN DNV EC1935 TR CU
----	--

注意

1 完整的认证和批准列表请见 BRAY.COM。

设计特点

- 1 **阀杆设计:** 高强度、整体式阀杆设计，阀杆端部标准化设计，具有能够互换Bray执行机构的特点。
- 2 **防吹出阀杆:** 阀杆挡圈设计可防止阀杆吹出，无需依赖执行机构组件。
- 3 **可调阀杆填料:** 无需拆卸执行机构，只需转动六角螺母的 1/4 圈就能完成调整需求。
- 4 **阀杆填料系统:** 配一只碳纤维耐挤压环的 PTFE 填料圈受到恒定的压紧力，使阀杆周围密封可靠。为高温、高循环和防火应用提供了多种组合。
- 5 **阀杆轴承:** 顶部和底部轴承牢固地支撑阀杆，提供出色的耐腐蚀性，并最大限度地减少来自高温和机械载荷力的偏转。
- 6 **阀板:** 阀板经过精心设计，可最大限度地提高流量并降低阻力，以获得最佳的流量。
- 7 **内部行程限位:** 旨在尽可能降低阀座损坏概率，延长阀座的使用寿命。
- 8 **双向弹性阀座:** 提供双向零泄漏密封，同时阻隔增能器和介质接触。
- 9 **全平面阀座挡圈:** 防止位于密封区域外侧的内六角螺丝腐蚀，同时方便更换阀座。
- 10 **阀体:** 当阀门完全绝缘时，加长阀颈允许进行阀杆填料调整和执行机构安装。
- 11 **末端工况:** 支耳和双法兰式阀体适用于全额定压力双向末端工况。




41 系列支耳式

弹性阀座设计 (标准)

博雷获得专利的独特弹性阀座设计可提供许多独有的优势:

- > 经过实地验证的零泄漏双向密封。
- > 过盈配合密封, 即便不存在管线差压也是如此。
- > 压力辅助密封由管线介质压力提供动力, 在差压较高的工况下密封效果更好。
- > 延长了使用寿命, 一百万次循环后仍可获得可靠的密封。
- > 弹性增能器完全封装在阀座中, 并与所有管线介质接触面隔离。
- > 全平面挡圈可确保阀座位于正确位置, 即使没有对接法兰也是如此。
- > 阀座可随着磨损和温度的变化自行调节, 从而提供更长的使用寿命。
- > 简化了阀座更换。

过盈配合密封
为低压应用提供双向密封。




阀板处于打开位置。
阀座未压缩。



阀板处于关闭位置。
无管线压力。

压力辅助密封
在较高压力的应用中提供更紧密的双向密封。



阀板处于关闭位置。
从首选流向施加的管线压力。



阀板处于关闭位置。
从非首选流向施加的管线压力。

防火阀座设计

博雷的防火设计包含标准双向弹性阀座组件及附加的 Inconel® 金属阀座。阀门关闭后, 防火阀座组件将接触到带有弹性阀座和金属阀座的阀板。起火期间和起火后, 如果弹性材料已部分损坏或完全损坏, 金属阀座通过与阀板保持接触来提供双向密封。

阀板处于关闭位置



无管线压力。
(起火前事件条件。)



从首选流向施加的管线压力。
(起火事件期间或之后。)



从非首选流向施加的管线压力。
(起火事件期间或之后。)



阀板处于关闭位置
无管线压力。

防火测试标准——经 API 607 和 ISO 10497 认证

博雷成熟的防火阀门设计在实验室测试和现场应用中均符合或超出最新的国际防火测试标准。

金属阀座设计

博雷的 Inconel® 金属阀座可提供双向 FCI 70-2 IV 级泄漏。阀座和渗氮硬化阀板硬度适当, 并有所不同, 以消除磨损造成阀门损坏的风险。

40/41/4A 系列

不超过 285 psi (19.6 bar)



阀门尺寸 (NPS)

型号	阀体类型	弹性阀座	防火	金属密封
40	对夹	2 至 66	2 to 48	2½ 至 36
41	支耳	2 至 66	2 to 48	2½ 至 36
4A	双法兰式	2 至 54	2 to 48	2½ 至 36

阀门尺寸 (DN)

型号	阀体类型	弹性阀座	防火	金属密封
40	对夹	50 至 1500	50 至 1200	65 至 900
41	支耳	50 至 1500	50 至 1200	65 至 900
4A	双法兰式	50 至 1400	50 至 1200	65 至 900

42/43/4B 系列

不超过 740 psi (51 bar)



阀门尺寸 (NPS)

型号	阀体类型	弹性阀座	防火	金属密封
42	对夹	2 至 36	2 至 36	2½ 至 30
43	支耳	2 至 54	2 至 36	2½ 至 30
4B	双法兰式	3 至 42	2 至 36	2½ 至 30

阀门尺寸 (DN)

型号	阀体类型	弹性阀座	防火	金属密封
42	对夹	50 至 900	50 至 900	65 至 750
43	支耳	50 至 1400	50 至 900	65 至 750
4B	双法兰式	80 至 900	50 至 900	65 至 750

44/45 系列

不超过 1440 psi (100 bar)



阀门尺寸 (NPS)

型号	阀体类型	弹性阀座	防火	金属密封
44	对夹	3 至 24	3 至 24	3 至 12
45	支耳	3 至 36	3 至 36	4 至 12

阀门尺寸 (DN)

型号	阀体类型	弹性阀座	防火	金属密封
44	对夹	80 至 600	80 至 600	80 至 300
45	支耳	80 至 900	80 至 900	100 至 300

阀门零件编号系统 (ASME)

从每个类别中选择一个代码以构建完整的阀门订单号。

4X-XXXX-110XX-XXX

系列 4X			尺寸 XXXX			类型编号 110XX		内件 XXX		
代码	阀体类型	ASME 级别	代码	NPS	DN	代码	说明	代码	产品	材料¹
40	对夹	150	0200	2	50	11001	ASME 全额定压力等级	466	阀体	碳素钢, WCB
41	支耳	150	0250	2½	65			碳钢	阀板	不锈钢, CF8M
4A	双法兰式	150	0300	3	80				阀杆	17-4 PH 不锈钢
42	对夹	300	0400	4	100				阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
43	支耳	300	0500	5	125				阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
4B	双法兰式	300	0600	6	150			066	阀体	不锈钢, CF8M
44	对夹	600	0800	8	200			不锈钢	阀板	不锈钢, CF8M
45	支耳	600	1000	10	250				阀杆	17-4 PH 不锈钢
			1200	12	300				阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
			1400	14	350				阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
			1600	16	400			468	阀体	碳素钢, WCB
			1800	18	450			防火碳钢	阀板	不锈钢, CF8M + ENP²
			2000	20	500				阀杆	17-4 PH 不锈钢
			2400	24	600				阀杆填料	柔性石墨圈加碳纤维环
			2600	26	—				阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
			2800	28	700				金属阀座	Inconel® 718
			3000	30	750			068	阀体	不锈钢, CF8M
			3200	32	800			防火不锈钢	阀板	不锈钢, CF8M + ENP²
			3400	34	—				阀杆	17-4 PH 不锈钢
			3600	36	900				阀杆填料	柔性石墨圈加碳纤维环
			4000	40	1000				阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
			4200	42	—				金属阀座	Inconel® 718
			4800	48	1200			45P	阀体	碳素钢, WCB
			5400	54	1400			碳钢金属密封型	阀板	渗氮硬化不锈钢, CF8M
			6000	60	1500				阀杆	17-4 PH 不锈钢
			6600	66	—				阀杆填料	柔性石墨圈加碳纤维环
									金属阀座	Inconel® 718
								04P	阀体	不锈钢, CF8M
								不锈钢金属密封型	阀板	渗氮硬化不锈钢, CF8M
									阀杆	17-4 PH 不锈钢
									阀杆填料	柔性石墨圈加碳纤维环
									金属阀座	Inconel® 718
								4ZL	阀体	碳素钢, WCB
								高循环碳钢	阀板	不锈钢, CF8M + ENP²
									阀杆	Inconel® 718
									阀杆填料	碳和石墨填充 PTFE
									阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
								OYU	阀体	不锈钢, CF8M
								高循环不锈钢	阀板	不锈钢, CF8M + ENP²
									阀杆	Inconel® 718
									阀杆填料	碳和石墨填充 PTFE
									阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE

注意
 > 并非所有组合都可行。
 1 其他材料可应要求提供。请联系博雷了解更多信息。
 2 ENP = 化学镀镍。

示例

- 41-1200-11001-466**
- > 支耳式阀体, ASME Class 150
 - > 尺寸 NPS 12 (DN 300)
 - > ASME 全额定压力等级 McCannalok 阀门
 - > 466 内件

阀门零件编号系统 (EN)

从每个类别中选择一个代码以构建完整的阀门订单号。

4X-XXXX-110XX-XXX

系列 4X			尺寸 XXXX		类型编号 110XX		内件 XXX		
代码	阀体类型	PN	代码	DN	代码	说明	代码	产品	材料 ¹
40	对夹	10, 16	M050	50	1100D	多钻孔: ISO PN16; ANSI 150	4YS 碳素钢	阀体	碳素钢, EN 1.0619
41	支耳	10, 16	M065	65				阀板	不锈钢, EN 1.4408
4A	双法兰式	10, 16	M080	80	1103E	多钻孔: ISO PN10, 16; ANSI 125/150		阀杆	17-4 PH 不锈钢
42	对夹	25, 40	M100	100				阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
43	支耳	25, 40	M125	125				阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
4B	双法兰式	25, 40	M150	150	11059	ISO PN10;	4FY 碳素钢	阀体	碳素钢, WCB
44	对夹	63, 100	M200	200	11050	ISO PN16		阀板	不锈钢, CF8M
45	支耳	63, 100	M250	250	1101E	ISO PN40		阀杆	17-4 PH 不锈钢
			M300	300	1104K	多钻孔: ISO PN25, 40		阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
			M350	350	1101D	ISO PN25		阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
			M400	400	110GP	多钻孔: ISO PN63, 100	4FZ 防火碳素钢	阀体	碳素钢, WCB
			M450	450	1102Q	DIN 2504; PN63		阀板	不锈钢, CF8M + ENP ²
			M500	500	1104C	ISO PN100		阀杆	17-4 PH 不锈钢
			2400	600				阀杆填料	柔性石墨圈
			2800	700				阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
			3000	750				金属阀座	Inconel [®] 718
			3200	800			OZD 不锈钢	阀体	不锈钢, EN 1.4408
			3600	900				阀板	不锈钢, EN 1.4408
			4000	1000				阀杆	17-4 PH 不锈钢
			4800	1200				阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
			5400	1400			OZE 不锈钢	阀体	不锈钢, EN 1.4408
			6000	1500				阀板	不锈钢, EN 1.4408
								阀杆	17-4 PH 不锈钢
								阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
								阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
							OZF 不锈钢	阀体	不锈钢, EN 1.4408
								阀板	不锈钢, EN 1.4408
								阀杆	17-4 PH 不锈钢
								阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
								阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
							O1R 不锈钢	阀体	不锈钢, CF8M
								阀板	不锈钢, CF8M
								阀杆	17-4 PH 不锈钢
								阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
								阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
							O1S 防火不锈钢	阀体	不锈钢, CF8M
								阀板	不锈钢, CF8M + ENP ²
								阀杆	17-4 PH 不锈钢
								阀杆填料	柔性石墨圈
								阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE
								金属阀座	Inconel [®] 718
							O2P 不锈钢	阀体	不锈钢, CF8M
								阀板	不锈钢, CF8M
								阀杆	17-4 PH 不锈钢
								阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
								阀座组件	配 FKM 增能器的 RPTFE
							O0T 不锈钢	阀体	不锈钢, CF8M
								阀板	不锈钢, CF8M
								阀杆	17-4 PH 不锈钢
								阀杆填料	PTFE 环加 1 个碳纤维环
								阀座组件	配硅橡胶增能器的 RPTFE

注意

> 并非所有组合都可行。

1 其他材料可应要求提供。请联系博雷了解更多信息。


2 ENP = 化学镀镍

示例

40-M300-1100D-4YS

- > 对夹阀体、多钻孔
- > 尺寸 DN300
- > PN16 等级 McCannalok 阀门
- > 4YS 内件

零件标注



零件列表及材料规格 (ASME)

产品	说明	材料	
		弹性阀座	选配
1	阀体	碳素钢, ASTM A216 Gr. WCB/A516 Gr. 70	镍铝青铜, ASTM B-148 C95800
		不锈钢, ASTM A351 Gr. CF8M	
2	阀板	不锈钢, ASTM A351 Gr. CF8M	镍铝青铜, ASTM B-148 C95800
			化学镀镍 ³
			渗氮硬化不锈钢 ³
3	阀杆	17-4 PH 不锈钢, ASTM A564-型 630	Monel® K500
			316 不锈钢, ASTM 276 型 316/A240-316 ¹
			Inconel® 718
4	阀座组件	配弹性增能器的 RPTFE ²	配弹性增能器的 PTFE
			配低温弹性增能器的 TFM
			Inconel® 718 和配弹性增能器 ³ 的 RPTFE ²
5	阀座挡圈	碳素钢, ASTM A216 Gr. WCB/A516 Gr. 70	镍铝青铜, ASTM B-148 C95800
		不锈钢, ASTM A351 Gr. CF8M	
6A	定位旋塞	316 不锈钢, ASTM 276 型 316/A240-316	—
6B	底板	碳素钢, 表面磷化处理	—
		316 不锈钢, ASTM 276 型 316/A240-316	
7	垫片、定位旋塞	PTFE	柔性石墨 ³
8	轴承	316 不锈钢, 配玻璃纤维增强 PTFE 内衬	渗氮硬化不锈钢 ³
9	阀板隔环	316 不锈钢, ASTM 276 型 316	Nitronic® 60 ⁴
10	铆钉	18-8 不锈钢	—
11	铭牌	18-8 不锈钢	—
12	止推垫圈	316 不锈钢, ASTM 276 型 316	—
13	阀杆密封组件	PTFE 环 + 1 个碳纤维环	柔性石墨圈 ³
			碳和石墨填充 PTFE ⁴
14	接地垫圈	—	316 不锈钢 (未显示)
15	双头螺柱	316 不锈钢, ASTM A193-B8M	—
16	填料压套	316 不锈钢, ASTM 276 型 316	—
17	卡簧	18-8 不锈钢	—
18	填料压盖	316 不锈钢	—
19	锁紧垫圈或贝式垫圈 ⁴	18-8 不锈钢	17-7 不锈钢
20	六角螺母	18-8 不锈钢	—
21	安装支架	碳素钢, 镀锌	316 不锈钢
22	内六角螺丝	18-8 不锈钢	合金钢
23	锥销	17-4 PH 不锈钢, ASTM A564-型 630	Monel® K500
24	锁紧垫圈	18-8 不锈钢	合金钢
25	内六角螺丝	18-8 不锈钢	合金钢
26	垫片 ³	—	柔性石墨 ³
27	金属阀座 ³	—	Inconel® 718, ASTM B670 ³
31	内六角螺丝	18-8 不锈钢	合金钢
32	垫片, 底板	PTFE	—

注意

> 材料规格仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

> A其他材料可应要求提供。

1 可能需要降低压力等级。请联系博雷了解更多信息。

2 博雷提供 RTFE 作为 RPTFE (增强聚四氟乙烯。)

3 仅限防火安全和金属阀座阀门。

4 用于高循环配置。

零件列表及材料规格 (EN)

产品	说明	材料	
		弹性阀座	选配
1	阀体	碳钢, EN 1.0619/EN 1.0843	镍铝青铜
		不锈钢, EN 1.4408	
2	阀板	不锈钢, EN 1.4408	镍铝青铜
			化学镀镍 ³
			渗氮硬化不锈钢 ³
3	阀杆	17-4 PH 不锈钢	Monel® K500
			316 不锈钢, EN 1.4401
			Inconel® 718
4	阀座组件	配弹性增能器的 RPTFE ²	配弹性增能器的 PTFE
			配低温弹性增能器的 TFM
			Inconel® 718 和配弹性增能器 ³ 的 RPTFE ²
5	阀座挡圈	碳钢, EN 1.0619/EN 1.0843	镍铝青铜
		不锈钢, EN 1.4408	
6A	定位旋塞	316 不锈钢, EN 1.4401	—
6B	底板	碳钢, 表面磷化处理	—
		316 不锈钢, EN 1.4401	
7	垫片、定位旋塞	PTFE	柔性石墨 ³
8	轴承	316 不锈钢, 配玻璃纤维增强 PTFE 内衬	渗氮硬化不锈钢 ³
9	阀板隔环	316 不锈钢, EN 1.4401	Nitronic® 60 ⁴
10	铆钉	18-8 不锈钢	—
11	铭牌	18-8 不锈钢	—
12	止推垫圈	316 不锈钢, EN 1.4401	—
13	阀杆密封组件	PTFE 环 + 1 个碳纤维环	柔性石墨圈 ³
			碳和石墨填充 PTFE ⁴
14	接地垫圈	—	316 不锈钢 (未显示)
15	双头螺柱	316 不锈钢, EN 1.4401	—
16	填料压套	316 不锈钢, EN 1.4401	—
17	卡簧	18-8 不锈钢	—
18	填料压盖	316 不锈钢	—
19	锁紧垫圈或贝式垫圈 ⁴	18-8 不锈钢	17-7 不锈钢
20	六角螺母	18-8 不锈钢	—
21	安装支架	碳钢, Zinc Plated	316 不锈钢
22	内六角螺丝	18-8 不锈钢	合金钢
23	锥销	17-4 PH 不锈钢	Monel® K500
24	锁紧垫圈	18-8 不锈钢	合金钢
25	内六角螺丝	18-8 不锈钢	合金钢
26	垫片 ³	—	柔性石墨 ³
27	金属阀座 ³	—	Inconel® 718, ASTM B670 ³
31	内六角螺丝	18-8 不锈钢	合金钢
32	垫片, 底板	PTFE	—

注意

> 材料规格仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

> 其他材料可应要求提供。


1 可能需要降低压力等级。请联系博雷了解更多信息。

2 博雷提供 RTFE 作为 RPTFE (增强聚四氟乙烯。)

3 仅限防火安全和金属阀座阀门。

4 用于高循环配置。

ASME CLASS 150 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属阀座²



图例 (psi/°F)

碳素钢,
ASTM A216 Gr. WCB


不锈钢,
ASTM A351 Gr. CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

ASME CLASS 300 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属阀座²



图例 (psi/°F)

碳素钢,
ASTM A216 Gr. WCB


不锈钢,
ASTM A351 Gr. CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

ASME CLASS 600 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属阀座²



图例 (psi/°F)

碳素钢,
ASTM A216 Gr. WCB

不锈钢,
ASTM A351 Gr. CF8M

RPTFE

PTFE


TFM

注意

1 防火设计要求压力/温度等级与弹性阀座材料的相同。

2 金属阀座设计中使用的 Inconel® 阀座要求压力/温度等级与阀体材料的相同。

ASME CLASS 150 别 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属阀座²



图例 (bar/°C)

碳钢
ASTM A216 Gr. WCB


不锈钢
ASTM A351 Gr. CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

ASME CLASS 300 别 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属阀座²



图例 (bar/°C)

碳钢
ASTM A216 Gr. WCB


不锈钢
ASTM A351 Gr. CF8M

RPTFE

PTFE

TFM

ASME CLASS 600 别 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属阀座²



图例 (bar/°C)

碳钢
ASTM A216 Gr. WCB

不锈钢
ASTM A351 Gr. CF8M

RPTFE

PTFE


TFM

注意


¹ 防火设计要求压力/温度等级与弹性阀座材料的相同。

² 金属阀座设计中使用的Inconel®阀座要求压力/温度等级与阀体材料的相同。


PN10 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属密封²



PN16 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属密封²



PN25 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属密封²




注意


1 防火设计要求压力/温度等级与弹性阀座材料的相同。

2 金属阀座设计中使用的 Inconel® 阀座要求压力/温度等级与阀体材料的相同。


PN40 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属密封²



PN63 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属密封²



PN100 | 弹性阀座 | 防火¹ | 金属密封²





注意

¹ 防火设计要求压力/温度等级与弹性阀座材料的相同。

² 金属阀座设计中使用的 Inconel® 阀座要求压力/温度等级与阀体材料的相同。


ASME CLASS 150 — 40 对夹/41 支耳系列



注意




- > 可提供其他法兰钻孔选择。
- > 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
- 1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
- 2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。
- 3 火焰切割阀体重量。火焰切割钢和不锈钢阀体有差异。请咨询博雷工厂。

阀杆详情



尺寸 (inches)												重量 (lbs)				
NPS	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
												螺栓分 布圆	孔数	孔直径		
2	4.00	1.75	1.94	3.63	6.00	4.36	0.55	0.39	1.25	2.50	0.73	2.76	4	0.38	9	11
2 ½	4.75	1.88	2.32	3.82	6.38	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	0.77	2.76	4	0.38	11	13
3	5.25	1.88	2.90	4.10	6.63	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	0.77	2.76	4	0.38	13	15
4	6.72	2.03	3.83	4.72	7.50	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	0.75	2.76	4	0.38	20	23
5	7.62	2.23	4.81	5.07	7.50	5.12	0.75	0.51	1.25	4.50	0.94	4.92	4	0.53	27	32
6	8.62	2.23	5.88	5.57	8.00	5.12	0.75	0.51	1.25	4.50	0.94	4.92	4	0.53	32	36
8	10.81	2.40	7.94	6.94	9.50	5.12	0.88	0.63	1.25	4.50	0.94	4.92	4	0.53	48	54
10	13.06	2.75	10.02	8.56	10.75	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	1.07	4.92	4	0.53	79	93
12	15.42	3.08	11.87	10.18	12.25	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	1.13	4.92	4	0.53	118	134
14	17.24	3.73	13.00	11.95	14.50	7.75	1.38	.39 x .39	2.00	6.50	1.42	4.92	4	0.53	211	221
16	19.50	4.11	14.75	13.10	11.75	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	1.66	6.50	4	0.81	314	337
18	21.38	4.61	16.62	14.37	20.00	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	1.86	6.50	4	0.81	404	429
20	23.62	5.03	18.50	15.55	22.75	10.38	2.50	.63 x .63	4.00	6.50	2.06	6.50	4	0.81	533	568
24	27.96	6.00	22.62	18.38	25.00	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	2.44	10.00	8	0.67	810	849
26	29.50	6.50	24.00	19.23	25.00	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	2.84	10.00	8	0.67	1053 ³	1208 ³
28	32.41	6.50	26.62	20.55	26.75	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	2.81	10.00	8	0.67	1119	1228
30	34.41	7.50	28.25	21.38	28.75	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	3.10	11.73	8	0.81	1466	1577
32	37.62	7.50	30.25	22.36	30.00	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	3.22	11.73	8	0.81	1650 ³	1825 ³
34	39.62	7.75	31.50	23.86	30.00	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	3.35	11.73	8	0.81	1890 ³	2340 ³
36	39.87	8.26	34.00	25.27	33.00	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	3.63	11.73	8	0.81	1983	2294
40	44.20	9.51	37.50	27.25	37.00	19.50	4.50	1.0 x .75	5.25	13.50	4.38	11.73	8	0.81	2625 ³	3515 ³
42	46.20	9.51	39.50	29.37	38.00	19.50	4.50	1.0 x .75	5.25	13.50	4.38	11.73	8	0.81	3216 ³	3813
48	52.25	10.00	46.00	33.12	42.13	24.00	5.00	1.25 x .88	6.00	16.00	4.50	14.02	8	1.25	4582 ³	5119 ³
54	58.88	10.75	52.45	35.68	45.50	24.00	6.00	1.5 x 1.0	6.50	16.00	4.75	14.02	8	1.25	5172 ³	6618 ³
60	64.63	12.50	58.50	38.94	50.75	26.00	7.00	1.75 x 1.5	7.50	18.70	5.50	15.98	8	1.50	7168 ³	7793
66	72.75	12.00	64.75	42.69	50.31	23.00	4.50	1.0 x .75	5.25	16.00	5.93	14.02	8	1.25	—	6947

ASME CLASS 150 — 4A 系列双法兰式




注意

> 可提供其他法兰钻孔选择。

1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。

2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。

阀杆详情



尺寸 (inches)



重量 (lbs)

NPS	ØA'	B	B1	B2	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			
														螺栓分	孔数	孔直径	
														布圆			
3	5.25	4.50	1.40	1.06	2.30	4.10	6.63	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	7.50	2.76	4	0.38	31
4	6.75	5.00	1.47	1.06	3.15	4.74	7.50	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	9.00	2.76	4	0.38	45
5	7.42	5.50	1.36	1.06	4.56	5.09	7.50	5.12	0.75	0.51	1.25	4.50	10.00	2.76	4	0.38	58
6	8.63	5.50	1.51	1.06	5.63	5.50	8.00	5.12	0.75	0.51	1.25	4.50	11.00	2.76	4	0.38	64
8	10.62	6.00	1.74	1.18	7.63	6.94	9.50	5.12	0.88	0.63	1.25	4.50	13.50	4.92	4	0.53	103
10	13.09	6.50	1.81	1.25	9.56	8.56	10.75	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	16.00	4.92	4	0.53	152
12	15.49	7.00	2.07	1.31	11.37	10.18	12.25	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	19.00	4.92	4	0.53	228
14	17.25	7.50	2.28	1.44	12.50	11.95	14.50	7.75	1.38	.39 x .39	2.00	6.50	21.00	4.92	4	0.53	359
16	19.75	8.50	2.24	1.50	14.25	13.10	17.75	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	23.50	6.50	4	0.81	481
18	21.38	8.75	2.45	1.62	16.25	14.37	20.00	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	25.00	6.50	4	0.81	585
20	23.62	8.99	2.58	1.74	18.12	15.55	22.75	10.38	2.50	.63 x .63	4.00	6.50	28.15	6.50	4	0.81	774
24	27.96	10.56	3.00	1.94	22.00	18.38	25.00	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	33.00	10.00	8	0.67	1179
28	32.00	11.50	4.00	2.88	26.12	20.55	26.75	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	36.50	10.00	8	0.67	1680
30	34.50	12.52	4.33	3.07	27.75	21.36	28.75	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	38.75	11.73	8	0.81	1266
32	36.00	12.54	4.90	3.32	29.75	22.36	30.00	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	41.75	11.73	8	0.81	2408
36	40.25	12.99	5.57	3.69	33.50	25.27	33.00	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	46.00	11.73	8	0.81	3061
42	48.00	16.14	5.82	3.94	39.50	29.37	38.00	19.50	4.50	1.0 x .75	5.25	13.50	53.31	11.73	8	0.81	5005

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 300 别 — 42 系列对夹/43 支耳系列



注意


> 可提供其他法兰钻孔选择。

> 重量针对铸钢阀体，除非另有说明。

1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。

2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。

阀杆详情






尺寸 (inches)												重量 (lbs)				
NPS	ØA¹	B	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
												螺栓分 布圆	孔数	孔直径		
2	4.00	1.75	1.94	3.63	6.00	4.36	0.55	0.39	1.25	2.50	0.73	2.76	4	0.38	9	11
2 ½	4.75	1.88	2.32	3.82	6.38	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	0.77	2.76	4	0.38	11	13
3	5.25	1.88	2.90	4.10	6.63	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	0.77	2.76	4	0.38	13	15
4	6.72	2.03	3.83	4.72	7.50	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	0.75	2.76	4	0.38	20	23
5	8.25	2.23	4.81	5.07	8.00	5.12	0.75	0.51	1.25	4.50	0.94	4.92	4	0.53	33	39
6	8.88	2.42	5.76	6.25	8.75	5.12	0.87	0.63	1.25	4.50	0.99	4.92	4	0.53	41	51
8	10.94	2.82	7.63	7.55	10.00	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	1.10	4.92	4	0.53	69	83
10	13.26	3.28	9.50	9.36	11.38	6.12	1.38	.39 x .39	2.00	4.50	1.28	4.92	4	0.53	114	137
12	15.42	3.62	11.37	10.89	13.50	7.75	1.38	.39 x .39	2.00	6.50	1.40	4.92	4	0.53	173	210
14	17.27	4.66	11.50	12.50	18.25	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	2.13	6.50	4	0.81	333	445
16	19.50	5.35	14.38	14.18	21.00	10.38	2.50	.63 x .63	4.00	6.50	2.50	6.50	4	0.81	454	531
18	21.38	5.98	15.25	15.43	21.00	15.38	2.50	.63 x .63	4.00	11.75	2.65	10.00	8	0.67	609	753
20	23.76	6.33	16.50	16.80	22.25	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	2.90	10.00	8	0.67	783	960
24	28.75	7.15	20.88	19.80	26.25	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	3.40	11.73	8	0.81	1281	1555
30	35.00	9.00	27.50	23.40	32.25	24.00	4.50	1.0 x .75	5.25	16.00	4.31	14.02	8	1.25	2247	2738
36	42.06	10.67	33.50	27.12	36.25	24.00	5.00	1.25 x .88	6.00	16.00	5.23	14.02	8	1.12	3203	3992
42	45.63	11.51	39.50	29.25	40.50	26.00	6.00	1.5 x 1.0	6.50	18.70	5.13	15.98	8	1.25	4417	4694
48	52.06	12.50	45.75	33.16	44.75	29.00	7.00	1.75 x 1.50	7.50	22.00	5.50	19.02	12	1.50	6210	6600

注意

> 对于未显示的尺寸，请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 300 — 4B 系列双法兰式



注意


> 可提供其他法兰钻孔选择。

> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。

1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。

2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。

阀杆详情



尺寸 (inches)


重量 (lbs)

NPS	ØA¹	B	B1	B2	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			
														螺栓分 布圆	孔数	孔直径	
3	5.25	4.49	1.57	1.12	2.62	4.10	6.63	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	8.25	2.76	4	0.38	39
4	7.00	5.00	1.78	1.25	3.15	4.72	7.50	4.36	0.63	0.43	1.25	2.50	10.00	2.76	4	0.38	62
6	8.50	5.50	1.97	1.44	5.38	6.25	8.75	5.12	0.87	0.63	1.25	4.50	12.50	4.92	4	0.53	86
8	10.94	6.00	2.23	1.68	7.00	7.55	10.00	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	15.00	4.92	4	0.53	171
10	12.78	6.50	2.60	1.94	8.87	9.36	11.38	6.12	1.38	.39 x .39	2.00	4.50	17.50	4.92	4	0.53	209
12	15.00	7.00	2.81	2.06	10.87	10.89	13.50	7.75	1.38	.39 x .39	2.00	6.50	20.50	4.92	4	0.53	401
14	16.25	7.50	2.99	2.18	11.19	12.50	18.25	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	23.00	6.50	4	0.81	613
16	17.80	8.50	3.19	2.31	14.12	14.18	21.00	10.38	2.50	.63 x .63	4.00	6.50	25.50	6.50	4	0.81	773
18	21.00	8.75	3.69	2.44	14.44	15.43	21.00	15.38	2.50	.63 x .63	4.00	11.75	28.00	10.00	8	0.67	1046
20	23.00	9.00	3.63	2.56	16.50	16.80	22.25	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	30.50	10.00	8	0.67	1290
24	27.25	10.50	4.00	2.81	20.38	19.80	26.25	19.50	3.50	.88 x .63	5.25	13.50	36.00	11.73	8	0.81	2011
30	33.81	12.52	5.12	3.71	27.50	23.40	32.25	24.00	4.50	1.0 x .75	5.25	16.00	43.00	14.02	8	1.25	2339
36	40.26	12.99	6.15	4.21	33.50	27.12	36.25	24.00	5.00	1.25 x .88	6.00	16.00	50.00	14.02	8	1.25	4636
42	45.63	16.14	7.07	4.82	39.50	29.25	40.50	26.00	6.00	1.5 x 1.0	6.50	18.70	50.75	15.98	8	1.25	5475


注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 600 别 — 44 系列对夹/45 支耳系列




注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。
3 火焰切割阀体重量。火焰切割的钢和不锈钢阀体有差异。请咨询博雷工厂。



尺寸 (inches)												重量 (lbs)				
NPS	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
												螺栓分 布圆	孔数	孔直径		
3	5.69	2.22	2.90	5.79	7.00	5.12	0.75	0.51	1.19	4.50	0.90	2.76	4	0.38	25 ³	30 ³
4	7.00	2.77	3.62	7.10	8.50	5.12	1.00	0.63	1.19	4.50	1.15	4.92	4	0.53	40 ³	48 ³
6	9.62	3.34	5.19	8.57	9.75	6.12	1.18	0.87	2.00	4.50	1.38	4.92	4	0.53	78 ³	106 ³
8	11.69	4.23	7.00	10.95	12.25	7.75	0.69	.39 x .39	2.00	6.50	1.90	6.50	4	0.81	149 ³	203 ³
10	13.75	4.82	8.75	14.66	17.00	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	1.96	6.50	4	0.81	281 ³	367 ³
12	16.12	5.51	10.50	15.72	18.25	10.38	1.97	.47 x .39	2.50	6.50	2.53	6.50	4	0.81	407 ³	552 ³
14	17.63	6.09	11.19	17.79	19.75	15.38	2.50	.62 x .62	4.00	11.75	2.90	10.00	8	0.67	497 ³	704 ³
16	20.38	7.00	12.81	19.67	21.75	15.38	3.00	.75 x .75	4.00	11.75	3.44	10.00	8	0.67	681 ³	997 ³
18	22.88	7.75	14.88	21.05	23.75	19.50	3.50	.88 x .62	5.25	13.50	3.60	11.73	8	0.81	992 ³	1311 ³
20	24.63	8.50	16.50	23.21	25.75	19.50	4.00	1 x .75	5.25	13.50	3.88	11.73	8	0.81	1360 ³	1850 ³
24	29.19	9.13	19.88	27.88	31.00	24.00	5.00	1.25 x .88	6.00	16.00	3.94	14.02	8	1.25	1945 ³	2612 ³
36	40.25	13.97	33.50	38.75	44.54	33.50	7.00	1.75 x 1.25	6.75	22.00	5.78	19.01	12	1.50	5274 ³	7095 ³

注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。


ASME CLASS 150 — 40 对夹/41 支耳系列



注意

- > 可提供其他法兰钻孔选择。
- > 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
- > 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
- 1 尺寸A是凸面法兰的直径。
- 2 尺寸C是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。
- 3 火焰切割阀体重量。火焰切割的钢和不锈钢阀体有差异。请咨询博雷工厂。

阀杆详情






尺寸 (mm)

重量 (kg)

NPS	DN	ØA¹	B	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
													螺栓分 布圆	孔 数	孔直径		
2	50	102	44	49	92	152	111	14	10	32	64	19	70	4	10	4	5
2 ½	65	121	48	59	97	162	111	16	11	32	64	19	70	4	10	5	6
3	80	133	48	74	104	168	111	16	11	32	64	19	70	4	10	6	7
4	100	171	52	97	120	191	111	16	11	32	64	19	70	4	10	9	10
5	125	194	57	122	129	191	130	19	13	32	114	24	125	4	13	12	14
6	150	219	57	149	142	203	130	19	13	32	114	24	125	4	13	15	16
8	200	275	61	202	176	241	130	22	16	32	114	24	125	4	13	22	24
10	250	332	70	255	217	273	155	30	22	51	114	27	125	4	13	36	42
12	300	392	78	302	259	311	155	30	22	51	114	29	125	4	13	54	61
14	350	438	95	330	304	368	197	35	10 x 10	51	165	36	125	4	13	96	100
16	400	495	104	375	333	298	264	50	12 x 10	64	165	42	165	4	21	142	153
18	450	543	117	422	365	508	264	50	12 x 10	64	165	47	165	4	21	183	194
20	500	600	128	470	395	578	264	64	16 x 16	102	165	52	165	4	21	242	258
24	600	710	152	575	467	635	391	76	19 x 19	102	298	62	254	8	17	368	385
26	—	749	165	610	489	635	391	76	19 x 19	102	298	72	254	8	17	477³	548³
28	700	823	165	676	522	679	391	76	19 x 19	102	298	71	254	8	17	508	557
30	750	874	191	718	543	730	495	89	22 x 16	133	343	79	298	8	21	665	715
32	800	956	191	768	568	762	495	89	22 x 16	133	343	82	298	8	21	748³	828³
34	—	1006	197	800	606	762	495	89	22 x 16	133	343	85	298	8	21	857³	1061³
36	900	1013	210	864	642	838	495	89	22 x 16	133	343	92	298	8	21	899	1041
40	1000	1123	241	953	692	940	495	114	25 x 19	133	343	111	298	8	21	1191³	1594³
42	—	1173	241	1003	746	965	495	114	25 x 19	133	343	111	298	8	21	1459³	1729
48	1200	1327	254	1168	841	1070	610	127	32 x 22	152	406	114	356	8	32	2079³	2322³
54	1400	1496	273	1332	906	1156	610	152	38 x 25	165	406	121	356	8	32	2346³	3002
60	1500	1642	318	1486	989	1289	660	178	44 x 38	191	475	140	406	8	38	3251³	3535³
66	—	1848	305	1645	1084	1278	584	114	25 x 19	133	406	151	356	8	32	—	3151


ASME CLASS 150 — 4A 系列双法兰式



注意

- > 可提供其他法兰钻孔选择。
- > 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
- > 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
- 1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
- 2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。

阀杆详情





尺寸 (mm)

NPS	DN	ØA¹	B	B1	B2	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			重量 (kg)
															螺栓分 布圆	孔 数	孔直径	
3	80	133	114	36	27	58	104	168	111	16	11	32	64	191	70	4	10	14
4	100	171	127	37	27	80	120	191	111	16	11	32	64	229	70	4	10	21
5	125	189	140	35	27	116	129	191	130	19	13	32	114	254	70	4	10	26
6	150	219	140	38	27	143	140	203	130	19	13	32	114	279	70	4	10	29
8	200	270	152	44	30	194	176	241	130	22	16	32	114	343	125	4	13	47
10	250	333	165	46	32	243	217	273	155	30	22	51	114	406	125	4	13	69
12	300	393	178	53	33	289	259	311	155	30	22	51	114	483	125	4	13	103
14	350	438	191	58	37	318	304	368	197	35	10 x 10	51	165	533	125	4	13	163
16	400	502	216	57	38	362	333	451	264	50	12 x 10	64	165	597	165	4	21	218
18	450	543	222	62	41	413	365	508	264	50	12 x 10	64	165	635	165	4	21	265
20	500	600	228	66	44	460	395	578	264	64	16 x 16	102	165	715	165	4	21	351
24	600	710	268	76	49	559	467	635	391	76	19 x 19	102	298	838	254	8	17	535
28	700	813	292	101	73	664	522	679	391	76	19 x 19	102	298	927	254	8	17	762
30	750	876	318	110	78	705	542	730	495	89	22 x 16	133	343	984	298	8	21	574
32	800	914	318	125	84	756	568	762	495	89	22 x 16	133	343	1060	298	8	21	1092
36	900	1022	330	141	94	851	642	838	495	89	22 x 16	133	343	1168	298	8	21	1388
42	—	1219	410	148	100	1003	746	965	495	114	25 x 19	133	343	1354	298	8	21	2270

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。


ASME CLASS 300 别 — 42 系列对夹/43 支耳系列



注意

- > 可提供其他法兰钻孔选择。
- > 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
- > 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
- 1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
- 2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。

阀杆详情






尺寸 (mm)													重量 (kg)					
NPS	DN	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳	
													螺栓分	孔数	孔直径			
													布图					
2	50	102	44	49	92	152	111	14	10	32	64	19	70	4	10	4	5	
2 ½	65	121	48	59	97	162	111	16	11	32	64	19	70	4	10	5	6	
3	80	133	48	74	104	168	111	16	11	32	64	19	70	4	10	6	7	
4	100	171	52	97	120	191	111	16	11	32	64	19	70	4	10	9	10	
5	125	210	57	122	129	203	130	19	13	32	114	24	125	4	13	15	17	
6	150	226	61	146	159	222	130	22	16	32	114	25	125	4	13	18	23	
8	200	278	72	194	192	254	155	30	22	51	114	28	125	4	13	31	38	
10	250	337	83	241	238	289	155	35	10 x 10	51	114	33	125	4	13	52	62	
12	300	392	92	289	277	343	197	35	10 x 10	51	165	36	125	4	13	78	95	
14	350	439	118	292	318	464	264	50	12 x 10	64	165	54	165	4	21	151	202	
16	400	495	136	365	360	533	264	64	16 x 16	102	165	64	165	4	21	206	241	
18	450	543	152	387	392	533	391	64	16 x 16	102	298	67	254	8	17	276	342	
20	500	604	161	419	427	565	391	76	19 x 19	102	298	74	254	8	17	355	436	
24	600	730	181	530	503	667	495	89	22 x 16	133	343	86	298	8	21	581	705	
30	750	889	229	699	594	819	610	114	25 x 19	133	406	109	356	8	32	1019	1242	
36	900	1068	271	851	689	921	610	127	32 x 22	152	406	133	356	8	28	1453	1811	
42	—	1159	292	1003	743	1029	660	152	38 x 25	165	475	130	406	8	32	2003	2129	
48	1200	1322	318	1162	842	1137	737	178	44 x 38	191	559	140	483	12	38	2817	2994	


注意

- > 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 300 — 4B 系列双法兰式




注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
> 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。




尺寸 (mm)															安装数据			重量 (kg)
NPS	DN	ØA ¹	B	B1	B2	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L				
3	80	133	114	40	28	67	104	168	111	16	11	32	64	210	70	4	10	18
4	100	178	127	45	32	80	120	191	111	16	11	32	64	254	70	4	10	28
6	150	216	140	50	37	137	159	222	130	22	16	32	114	318	125	4	13	39
8	200	278	152	57	43	178	192	254	155	30	22	51	114	381	125	4	13	78
10	250	325	165	66	49	225	238	289	155	35	10 x 10	51	114	445	125	4	13	95
12	300	381	178	71	52	276	277	343	197	35	10 x 10	51	165	521	125	4	13	182
14	350	413	191	76	55	284	318	464	264	50	12 x 10	64	165	584	165	4	21	278
16	400	452	216	81	59	359	360	533	264	64	16 x 16	102	165	648	165	4	21	350
18	450	533	222	94	62	367	392	533	391	64	16 x 16	102	298	711	254	8	17	474
20	500	584	229	92	65	419	427	565	391	76	19 x 19	102	298	775	254	8	17	585
24	600	692	267	102	71	518	503	667	495	89	22 x 16	133	343	914	298	8	21	912
30	750	859	318	130	94	699	594	819	610	114	25 x 19	133	406	1092	356	8	32	1061
36	900	1023	330	156	107	851	689	921	610	127	32 x 22	152	406	1270	356	8	32	2103
42	—	1159	410	180	122	1003	743	1029	660	152	38 x 25	165	475	1289	406	8	32	2483

NOTE
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 600 别 — 44 系列对夹/45 支耳系列




注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
> 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。
3 火焰切割阀体重量。火焰切割的钢和不锈钢阀体有差异。请咨询博雷工厂。



尺寸 (mm)													重量 (kg)				
NPS	DN	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
													螺栓分 布圆	孔数	孔直径		
3	80	145	56	74	147	178	130	19	13	30	114	23	70	4	10	11 ³	13 ³
4	100	178	70	92	180	216	130	25	16	30	114	29	125	4	13	18 ³	22 ³
6	150	244	85	132	218	248	155	30	22	51	114	35	125	4	13	36 ³	48 ³
8	200	297	107	178	278	311	197	18	10 x 10	51	165	48	165	4	21	68 ³	92 ³
10	250	349	122	222	372	432	264	50	12 x 10	64	165	50	165	4	21	127 ³	167 ³
12	300	409	140	267	399	464	264	50	12 x 10	64	165	64	165	4	21	185 ³	250 ³
14	350	448	155	284	452	502	391	64	16 x 16	102	298	74	254	8	17	226 ³	319 ³
16	400	518	178	325	500	552	391	76	19 x 19	102	298	87	254	8	17	309 ³	452 ³
18	450	581	197	378	535	603	495	89	22 x 16	133	343	91	298	8	21	450 ³	595 ³
20	500	626	216	419	590	654	495	102	25 x 19	133	343	99	298	8	21	617 ³	839 ³
24	600	741	232	505	708	787	610	127	32 x 22	152	406	100	356	8	32	882 ³	1185 ³
36	900	1022	355	851	984	1131	851	178	44 x 32	171	559	147	483	12	38	2392 ³	3218 ³


注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

PN 10, 16 — 40 系列对夹/41 系列支耳






注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体，除非另有说明。
> 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。
3 火焰切割阀体重量。火焰切割的钢和不锈钢阀体有差异。请咨询博雷工厂。

阀杆详情




尺寸 (mm)												重量 (kg)				
DN	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
												螺栓分 布图	孔数	孔直径		
50	102	44	49	92	152	111	14	10	32	64	19	70	4	10	4	5
65	121	48	59	97	162	111	16	11	32	64	19	70	4	10	5	6
80	133	48	74	104	168	111	16	11	32	64	19	70	4	10	6	7
100	171	52	97	120	191	111	16	11	32	64	19	70	4	10	9	10
125	194	57	122	129	191	130	19	13	32	114	24	125	4	13	12	14
150	219	57	149	142	203	130	19	13	32	114	24	125	4	13	15	16
200	275	61	202	176	241	130	22	16	32	114	24	125	4	13	22	24
250	332	70	255	217	273	155	30	22	51	114	27	125	4	13	36	42
300	392	78	302	259	311	155	30	22	51	114	29	125	4	13	54	61
350	438	95	330	304	368	197	35	10 x 10	51	165	36	125	4	13	96	100
400	495	104	375	333	298	264	50	12 x 10	64	165	42	165	4	21	142	153
450	543	117	422	365	508	264	50	12 x 10	64	165	47	165	4	21	183	194
500	600	128	470	395	578	264	64	16 x 16	102	165	52	165	4	21	242	258
600	710	152	575	467	635	391	76	19 x 19	102	298	62	254	8	17	368	385
700	823	165	676	522	679	391	76	19 x 19	102	298	71	254	8	17	508	557
750	874	191	718	543	730	495	89	22 x 16	133	343	79	298	8	21	665	715
800	956	191	768	568	762	495	89	22 x 16	133	343	82	298	8	21	748 ³	828 ³
900	1013	210	864	642	838	495	89	22 x 16	133	343	92	298	8	21	899	1041
1000	1123	241	953	692	940	495	114	25 x 19	133	343	111	298	8	21	1191 ³	1594 ³
1200	1327	254	1168	841	1070	610	127	32 x 22	152	406	114	356	8	32	2079 ³	2322 ³
1400	1496	273	1332	906	1156	610	152	38 x 25	165	406	121	356	8	32	2346 ³	3002
1500	1642	318	1486	989	1289	660	178	44 x 38	191	475	140	406	8	38	3251 ³	3535 ³

PN 10, 16 — 4A 系列双法兰式



注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
> 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。



阀杆详情




尺寸 (mm)														重量 (kg)			
DN	ØA¹	B	B1	B2	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			
														螺栓分 布圆	孔数	孔直径	
80	133	114	36	27	58	104	168	111	16	11	32	64	191	70	4	10	14
100	171	127	37	27	80	120	191	111	16	11	32	64	229	70	4	10	21
125	189	140	35	27	116	129	191	130	19	13	32	114	254	70	4	10	26
150	219	140	38	27	143	140	203	130	19	13	32	114	279	70	4	10	29
200	270	152	44	30	194	176	241	130	22	16	32	114	343	125	4	13	47
250	333	165	46	32	243	217	273	155	30	22	51	114	406	125	4	13	69
300	393	178	53	33	289	259	311	155	30	22	51	114	483	125	4	13	103
350	438	191	58	37	318	304	368	197	35	10 x 10	51	165	533	125	4	13	163
400	502	216	57	38	362	333	451	264	50	12 x 10	64	165	597	165	4	21	218
450	543	222	62	41	413	365	508	264	50	12 x 10	64	165	635	165	4	21	265
500	600	228	66	44	460	395	578	264	64	16 x 16	102	165	715	165	4	21	351
600	710	268	76	49	559	467	635	391	76	19 x 19	102	298	838	254	8	17	535
700	813	292	101	73	664	522	679	391	76	19 x 19	102	298	927	254	8	17	762
750	876	318	110	78	705	542	730	495	89	22 x 16	133	343	984	298	8	21	574
800	914	318	125	84	756	568	762	495	89	22 x 16	133	343	1060	298	8	21	1092
900	1022	330	141	94	851	642	838	495	89	22 x 16	133	343	1168	298	8	21	1388

注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

PN 25, 40 — 42 系列对夹/43 系列支耳






注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
> 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。




尺寸 (mm)												重量 (kg)				
DN	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
												螺栓分 布圆	孔数	孔直径		
50	102	44	49	92	152	111	14	10	32	64	19	70	4	10	4	5
65	121	48	59	97	162	111	16	11	32	64	19	70	4	10	5	6
80	133	48	74	104	168	111	16	11	32	64	19	70	4	10	6	7
100	171	52	97	120	191	111	16	11	32	64	19	70	4	10	9	10
125	210	57	122	129	203	130	19	13	32	114	24	125	4	13	15	17
150	226	61	146	159	222	130	22	16	32	114	25	125	4	13	18	23
200	278	72	194	192	254	155	30	22	51	114	28	125	4	13	31	38
250	337	83	241	238	289	155	35	10 x 10	51	114	33	125	4	13	52	62
300	392	92	289	277	343	197	35	10 x 10	51	165	36	125	4	13	78	95
350	439	118	292	318	464	264	50	12 x 10	64	165	54	165	4	21	151	202
400	495	136	365	360	533	264	64	16 x 16	102	165	64	165	4	21	206	241
450	543	152	387	392	533	391	64	16 x 16	102	298	67	254	8	17	276	342
500	604	161	419	427	565	391	76	19 x 19	102	298	74	254	8	17	355	436
600	730	181	530	503	667	495	89	22 x 16	133	343	86	298	8	21	581	705
750	889	229	699	594	819	610	114	25 x 19	133	406	109	356	8	32	1019	1242
900	1068	271	851	689	921	610	127	32 x 22	152	406	133	356	8	28	1453	1811
1200	1322	318	1162	842	1137	737	178	44 x 38	191	559	140	483	12	38	2817	2994

注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

PN 25, 40 — 4B 系列双法兰式




注意
> 可提供其他法兰钻孔选择。
> 重量针对铸钢阀体, 除非另有说明。
> 公制尺寸由英制尺寸转换而来。
1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。



尺寸 (mm)														重量 (kg)			
DN	ØA¹	B	B1	B2	ØC²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			
														螺栓分 布图	孔数	孔直径	
80	133	114	40	28	67	104	168	111	16	11	32	64	210	70	4	10	18
100	178	127	45	32	80	120	191	111	16	11	32	64	254	70	4	10	28
150	216	140	50	37	137	159	222	130	22	16	32	114	318	125	4	13	39
200	278	152	57	43	178	192	254	155	30	22	51	114	381	125	4	13	78
250	325	165	66	49	225	238	289	155	35	10 x 10	51	114	445	125	4	13	95
300	381	178	71	52	276	277	343	197	35	10 x 10	51	165	521	125	4	13	182
350	413	191	76	55	284	318	464	264	50	12 x 10	64	165	584	165	4	21	278
400	452	216	81	59	359	360	533	264	64	16 x 16	102	165	648	165	4	21	350
450	533	222	94	62	367	392	533	391	64	16 x 16	102	298	711	254	8	17	474
500	584	229	92	65	419	427	565	391	76	19 x 19	102	298	775	254	8	17	585
600	692	267	102	71	518	503	667	495	89	22 x 16	133	343	914	298	8	21	912
750	859	318	130	94	699	594	819	610	114	25 x 19	133	406	1092	356	8	32	1061
900	1023	330	156	107	851	689	921	610	127	32 x 22	152	406	1270	356	8	32	2103

注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。


PN 63, 100 — 44 系列对夹/45 系列支耳



注意

- > 可提供其他法兰钻孔选择。
- > 重量针对铸钢阀体，除非另有说明。
- > 公制尺寸由英制尺寸转换而来。

1 尺寸 A 是凸面法兰的直径。
2 尺寸 C 是阀门端面上绝对最小管道内径 (不含垫片)。
3 火焰切割阀体重量。火焰切割的钢和不锈钢阀体有差异。请咨询博雷工厂。




尺寸 (mm)												重量 (kg)				
DN	ØA ¹	B	ØC ²	D	E	F	ØG	H	J	K	L	安装数据			对夹	支耳
												螺栓分 布圆	孔数	孔直径		
80	145	56	74	147	178	130	19	13	30	114	23	70	4	10	11 ³	13 ³
100	178	70	92	180	216	130	25	16	30	114	29	125	4	13	18 ³	22 ³
150	244	85	132	218	248	155	30	22	51	114	35	125	4	13	36 ³	48 ³
200	297	107	178	278	311	197	18	10 x 10	51	165	48	165	4	21	68 ³	92 ³
250	349	122	222	372	432	264	50	12 x 10	64	165	50	165	4	21	127 ³	167 ³
300	409	140	267	399	464	264	50	12 x 10	64	165	64	165	4	21	185 ³	250 ³
350	448	155	284	452	502	391	64	16 x 16	102	298	74	254	8	17	226 ³	319 ³
400	518	178	325	500	552	391	76	19 x 19	102	298	87	254	8	17	309 ³	452 ³
450	581	197	378	535	603	495	89	22 x 16	133	343	91	298	8	21	450 ³	595 ³
500	626	216	419	590	654	495	102	25 x 19	133	343	99	298	8	21	617 ³	839 ³
600	741	232	505	708	787	610	127	32 x 22	152	406	100	356	8	32	882 ³	1185 ³
900	1022	355	851	984	1131	851	178	44 x 32	171	559	147	483	12	38	2392 ³	3218 ³

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

阀座挡圈位置

注意
> 介质相对于阀门的流动方向会影响扭矩。针对上游和下游方向提供相关的值。



ASME CLASS 150 — 40/41/4A 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值(磅力英寸)								
NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 200 psi		>200 至 250 psi		>250 至 285 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2	155	180	170	220	195	260	200	280
2½	170	200	190	240	210	280	215	300
3	185	220	210	260	225	300	230	320
4	275	320	300	370	315	420	320	460
5	550	650	640	800	705	940	730	1,040
6	690	810	770	960	825	1,100	840	1,200
8	1,280	1,500	1,400	1,700	1,500	1,950	1,570	2,100
10	2,400	2,800	2,640	3,300	2,820	3,760	2,870	4,100
12	3,500	4,100	4,000	5,000	4,400	5,900	4,550	6,500
14	5,400	6,300	5,920	7,400	6,400	8,500	6,650	9,500
16	7,700	9,100	9,040	11,300	10,100	13,500	10,500	15,000
18	11,900	14,000	13,600	17,000	15,000	20,000	15,400	22,000
20	15,300	18,000	17,100	21,300	18,500	24,700	18,900	27,000
24	24,650	29,000	27,680	34,600	30,000	40,100	30,800	44,000
28	34,850	41,000	37,600	47,000	44,300	59,200	44,500	63,500
30	39,950	47,000	42,960	53,700	50,800	67,700	52,500	75,000
32	45,000	53,000	48,800	61,000	57,600	76,800	58,800	84,000
36	54,000	64,000	64,800	81,000	73,500	98,000	77,000	110,000
40	62,000	73,000	73,600	92,000	82,500	110,000	84,700	121,000
42	71,000	83,000	84,000	105,000	95,250	127,000	101,000	143,000
48	98,000	115,000	121,600	152,000	142,500	190,000	151,900	217,000
54	136,000	160,000	169,600	212,000	198,000	265,000	211,400	302,000
60	174,497	211,326	220,929	280,435	262,162	350,544	284,544	399,520

注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 150 — 40/41/4A 系列

防火阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 200 psi		>200 至 250 psi		>250 至 285 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2	672	695	680	737	688	769	696	794
2½	680	720	690	770	700	810	710	840
3	750	800	760	830	770	870	780	900
4	850	900	880	980	890	1,050	910	1,100
5	1,420	1,500	1,470	1,630	1,500	1,750	1,600	1,850
6	1,660	1,750	1,690	1,880	1,800	2,000	1,900	2,100
8	2,600	2,800	2,690	2,950	2,750	3,100	2,860	3,200
10	3,900	4,200	4,100	4,530	4,250	4,860	4,400	5,100
12	6,500	6,900	6,600	7,350	6,700	7,790	6,900	8,100
14	12,300	13,000	12,600	14,000	13,200	15,500	13,600	17,000
16	15,200	16,000	15,800	17,600	16,300	19,200	16,320	20,400
18	18,000	19,000	18,900	21,000	19,000	22,500	19,200	24,000
20	21,800	23,000	22,500	25,000	23,800	28,000	28,800	36,000
24	31,000	33,000	34,200	38,000	37,400	44,000	50,400	63,000
28	38,900	42,200	44,900	50,800	50,600	60,900	76,200	102,200
30	46,400	50,200	55,400	62,100	63,800	75,700	97,800	130,100
32	52,500	57,100	64,300	72,400	75,000	89,400	118,200	157,300
36	64,900	76,100	83,300	100,600	99,300	126,900	163,500	227,800
40	75,800	88,600	97,500	117,500	116,500	148,900	235,700	292,800
42	83,200	97,500	10,800	130,400	129,800	166,200	264,400	330,200
48	114,700	135,500	152,900	184,800	186,500	237,900	374,300	475,200

金属阀座阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 200 psi		>200 至 250 psi		>250 至 285 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2½	612	648	621	693	630	729	639	756
3	675	720	684	747	693	783	702	810
4	765	810	792	882	801	945	819	990
5	1,278	1,350	1,323	1,467	1,350	1,575	1,440	1,665
6	1,494	1,575	1,521	1,692	1,620	1,800	1,710	1,890
8	2,340	2,520	2,421	2,655	2,475	2,790	2,574	2,880
10	3,510	3,780	3,690	4,077	3,825	4,374	3,960	4,590
12	5,850	6,210	5,940	6,615	6,030	7,011	6,210	7,290
14	11,070	11,700	11,340	12,600	11,880	13,950	12,240	15,300
16	13,680	14,400	14,220	15,840	14,670	17,280	14,688	18,360
18	16,200	17,100	17,010	18,900	17,100	20,250	17,280	21,600
20	19,620	20,700	20,250	22,500	21,420	25,200	25,920	32,400
24	27,900	29,700	30,780	34,200	33,660	39,600	45,360	56,700
28	35,010	37,980	40,410	45,720	45,540	54,810	68,580	91,980
30	41,760	45,180	49,860	55,890	57,420	68,130	88,020	117,090

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 300 — 42/43/4B 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 350 psi		>350 至 550 psi		>550 至 740 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2	155	180	270	340	360	490	447	559
2½	170	200	290	360	380	510	470	670
3	185	220	310	380	400	530	490	690
4	270	320	420	530	550	730	700	1,000
5	550	650	1,000	1,250	1,390	1,850	1,800	2,550
6	850	1,000	1,320	1,650	1,720	2,300	2,100	3,000
8	1,580	1,850	2,480	3,100	3,230	4,300	3,700	5,300
10	2,800	3,300	4,400	5,500	5,700	7,600	7,000	10,000
12	4,250	5,000	6,640	8,300	8,630	11,500	10,500	15,000
14	7,300	8,600	10,720	13,400	13,700	18,300	15,400	22,000
16	11,900	14,000	17,200	21,500	21,800	29,000	26,600	38,000
18	15,300	18,000	21,600	27,000	27,100	36,100	31,500	45,000
20	20,400	24,000	29,400	36,700	37,000	49,300	42,700	61,000
24	32,300	38,000	45,600	57,000	57,500	76,700	66,500	95,000
30	68,000	80,000	101,600	127,000	129,000	172,000	147,000	210,000
36	101,150	119,000	144,000	180,000	180,000	240,000	203,000	290,000
40	115,600	136,000	168,000	210,000	222,000	296,000	278,600	398,000
48	127,500	150,000	217,600	272,000	321,000	428,000	403,200	576,000

防火阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

2	672	695	758	803	834	921	845	981
2½	680	720	775	860	860	1,010	880	1,100
3	750	800	855	950	935	1,100	960	1,200
4	850	900	1,080	1,200	1,275	1,500	1,360	1,700
5	1,420	1,500	2,070	2,300	2,635	3,100	2,880	3,600
6	2,000	2,100	2,610	2,900	3,150	3,700	3,440	4,300
8	3,000	3,150	3,870	4,300	4,675	5,500	4,960	6,200
10	6,900	7,300	9,180	10,200	11,050	13,000	12,000	15,000
12	10,450	11,000	13,200	14,700	15,640	18,400	16,800	21,000
14	18,050	19,000	21,600	24,000	22,100	26,000	22,400	28,000
16	26,600	28,000	34,200	38,000	37,400	44,000	39,200	49,000
18	35,300	36,600	43,800	47,400	45,900	52,200	46,900	56,300
20	47,300	48,600	59,800	63,700	63,300	70,000	65,600	75,900
24	73,700	75,400	92,400	97,700	95,700	105,000	97,900	112,300
30	91,300	96,800	125,100	139,400	141,700	165,200	156,500	190,200
36	145,500	154,400	203,300	228,500	232,600	269,700	260,000	312,900

金属密封阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

2½	612	648	698	774	774	909	792	990
3	675	720	770	855	842	990	864	1,080
4	765	810	972	1,080	1,148	1,350	1,224	1,530
5	1,278	1,350	1,863	2,070	2,372	2,790	2,592	3,240
6	1,800	1,890	2,349	2,610	2,835	3,330	3,096	3,870
8	2,700	2,835	3,483	3,870	4,208	4,950	4,464	5,580
10	6,210	6,570	8,262	9,180	9,945	11,700	10,800	13,500
12	9,405	9,900	11,880	13,230	14,076	16,560	15,120	18,900
14	16,245	17,100	19,440	21,600	19,890	23,400	20,160	25,200
16	23,940	25,200	30,780	34,200	33,660	39,600	35,280	44,100
20	42,570	43,740	53,820	57,330	56,970	63,000	59,040	68,310
24	66,330	67,860	83,160	87,930	86,130	94,500	88,110	101,070
30	82,170	87,120	112,590	125,460	127,530	148,680	140,850	171,180

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 600 — 44/45 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 600 psi		>600 至 1050 psi		>1050 至 1480 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
3	400	480	700	870	900	1,200	1,000	1,450
4	850	960	1,280	1,600	1,580	2,100	1,900	2,700
6	1,450	1,700	2,560	3,200	3,450	4,600	4,100	5,800
8	3,500	4,100	5,760	7,200	7,600	10,100	9,800	14,000
10	7,100	8,300	9,600	12,000	13,500	18,000	16,800	24,000
12	10,100	11,800	11,200	14,000	19,500	26,000	21,000	30,000
14	11,900	14,000	19,200	24,000	24,800	33,000	30,000	43,000
16	14,000	16,500	28,400	35,500	34,500	46,000	45,500	65,000
18	16,200	19,000	34,400	43,000	49,000	65,000	64,400	92,000
20	21,300	25,000	45,600	57,000	66,000	88,000	87,000	124,000
24	33,000	39,000	71,000	89,000	94,000	125,000	123,000	175,000
36	69,600	82,500	175,200	219,800	371,400	493,800	405,700	576,400

防火阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)

NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 600 psi		>600 至 1050 psi		>1050 至 1480 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
3	1,217	1,336	1,642	1,678	1,850	2,056	1,795	2,018
4	1,510	1,615	2,021	2,250	2,415	2,936	2,640	3,685
6	2,719	2,950	4,218	5,068	5,790	7,790	5,830	8,100
8	4,422	5,000	7,383	8,657	8,420	12,500	10,760	16,500
10	9,233	8,600	15,400	17,360	20,200	24,500	22,000	26,350
12	15,900	12,100	23,000	25,500	30,700	36,500	33,870	39,500
14	22,300	18,300	30,250	31,800	39,400	45,900	43,900	49,900
16	29,200	26,500	45,400	48,000	62,600	70,300	70,500	96,000

金属密封阀门 — 扭矩值 (磅力英寸)


NPS	阀门压差 (psi)							
	<150 psi		>150 至 600 psi		>600 至 1050 psi		>1050 至 1480 psi	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
3	1,096	1,202	1,478	1,510	1,665	1,850	1,615	1,816
4	1,359	1,454	1,819	2,025	2,173	2,642	2,376	3,316
6	2,447	2,655	3,796	4,562	5,211	7,011	5,247	7,290
8	3,979	4,500	6,644	7,792	7,578	11,250	9,684	14,850
10	8,310	7,740	13,860	15,624	18,180	22,050	19,800	23,715
12	14,310	10,890	20,700	22,950	27,630	32,850	30,483	35,550

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

阀座挡圈位置

注意
> 介质相对于阀门的流动方向会影响扭矩。针对上游和下游方向提供相关的值。



ASME CLASS 150 — 40/41/4A 系列

		弹性阀座蝶阀-扭矩值 (Nm)							
		阀门压差 (bar)							
NPS	DN	<10.3 bar		>10.3 至 14 bar		>14 至 17.2 bar		>17.2 至 20 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2	50	18	20	19	25	22	29	23	32
2 1/2	65	19	23	21	27	24	32	24	34
3	80	21	25	24	29	25	34	26	36
4	100	31	36	34	42	36	47	36	52
5	125	62	73	72	90	80	106	82	118
6	150	78	92	87	108	93	124	95	136
8	200	145	169	158	192	169	220	177	237
10	250	271	316	298	373	319	425	324	463
12	300	395	463	452	565	497	667	514	734
14	350	610	712	669	836	723	960	751	1,073
16	400	870	1,028	1,021	1,277	1,141	1,525	1,186	1,695
18	450	1,345	1,582	1,537	1,921	1,695	2,260	1,740	2,486
20	500	1,729	2,034	1,932	2,407	2,090	2,791	2,135	3,051
24	600	2,785	3,277	3,127	3,909	3,390	4,531	3,480	4,971
28	700	3,938	4,632	4,248	5,310	5,005	6,689	5,028	7,175
30	750	4,514	5,310	4,854	6,067	5,740	7,649	5,932	8,474
32	800	5,084	5,988	5,514	6,892	6,508	8,677	6,644	9,491
36	900	6,101	7,231	7,321	9,152	8,304	11,073	8,700	12,428
40	1000	7,005	8,248	8,316	10,395	9,321	12,428	9,570	13,671
42	—	8,022	9,378	9,491	11,863	10,762	14,349	11,411	16,157
48	1200	11,073	12,993	13,739	17,174	16,100	21,467	17,162	24,518
54	1400	15,366	18,078	19,162	23,953	22,371	29,941	23,885	34,121
60	1500	19,716	23,877	24,962	31,685	29,620	39,606	32,149	45,140

NOTE
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 150 — 40/41/4A 系列

防火阀门 — 扭矩值 (Nm)									
阀门压差 (bar)									
NPS	DN	<10.3 bar		>10.3 至 14 bar		>14 至 17.2 bar		>17.2 至 20 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2	50	76	79	77	83	78	87	79	90
2 1/2	65	77	81	78	87	79	92	80	95
3	80	85	90	86	94	87	98	88	102
4	100	96	102	99	111	101	119	103	124
5	125	160	169	166	184	169	198	181	209
6	150	188	198	191	212	203	226	215	237
8	200	294	316	304	333	311	350	323	362
10	250	441	475	463	512	480	549	497	576
12	300	734	780	746	830	757	880	780	915
14	350	1,390	1,469	1,424	1,582	1,491	1,751	1,537	1,921
16	400	1,717	1,808	1,785	1,989	1,842	2,169	1,844	2,305
18	450	2,034	2,147	2,135	2,373	2,147	2,542	2,169	2,712
20	500	2,463	2,599	2,542	2,825	2,689	3,164	3,254	4,067
24	600	3,503	3,728	3,864	4,293	4,226	4,971	5,694	7,118
28	700	4,395	4,768	5,073	5,740	5,717	6,881	8,609	11,547
30	750	5,242	5,672	6,259	7,016	7,208	8,553	11,050	14,699
32	800	5,932	6,451	7,265	8,180	8,474	10,101	13,355	17,773
36	900	7,333	8,598	9,412	11,366	11,219	14,338	18,473	25,738
40	1000	8,564	10,010	11,016	13,276	13,163	16,823	26,630	33,082
42	—	9,400	11,016	1,220	14,733	14,665	18,778	29,873	37,308
48	1200	12,959	15,309	17,275	20,880	21,072	26,879	42,290	53,690

金属密封阀门 — 扭矩值 (Nm)									
阀门压差 (bar)									
NPS	DN	<10.3 bar		>10.3 至 14 bar		>14 至 17.2 bar		>17.2 至 20 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2 1/2	65	69	73	70	78	71	82	72	85
3	80	76	81	77	84	78	88	79	92
4	100	86	92	89	100	91	107	93	112
5	125	144	153	149	166	153	178	163	188
6	150	169	178	172	191	183	203	193	214
8	200	264	285	274	300	280	315	291	325
10	250	397	427	417	461	432	494	447	519
12	300	661	702	671	747	681	792	702	824
14	350	1,251	1,322	1,281	1,424	1,342	1,576	1,383	1,729
16	400	1,546	1,627	1,607	1,790	1,657	1,952	1,660	2,074
18	450	1,830	1,932	1,922	2,135	1,932	2,288	1,952	2,440
20	500	2,217	2,339	2,288	2,542	2,420	2,847	2,929	3,661
24	600	3,152	3,356	3,478	3,864	3,803	4,474	5,125	6,406
28	700	3,956	4,291	4,566	5,166	5,145	6,193	7,748	10,392
30	750	4,718	5,105	5,633	6,315	6,488	7,698	9,945	13,229

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 300 — 42/43/4B 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (Nm)

NPS	DN	阀门压差 (bar)							
		<10.3 bar		>10.3 至 24 bar		>24 至 38 bar		>38 至 51 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
2	50	18	20	31	38	41	55	51	63
2 1/2	65	19	23	33	41	43	58	53	76
3	80	21	25	35	43	45	60	55	78
4	100	31	36	47	60	62	82	79	113
5	125	62	73	113	141	157	209	203	288
6	150	96	113	149	186	194	260	237	339
8	200	179	209	280	350	365	486	418	599
10	250	316	373	497	621	644	859	791	1,130
12	300	480	565	750	938	975	1,299	1,186	1,695
14	350	825	972	1,211	1,514	1,548	2,068	1,740	2,486
16	400	1,345	1,582	1,943	2,429	2,463	3,277	3,005	4,293
18	450	1,729	2,034	2,440	3,051	3,062	4,079	3,559	5,084
20	500	2,305	2,712	3,322	4,147	4,180	5,570	4,824	6,892
24	600	3,649	4,293	5,152	6,440	6,497	8,666	7,513	10,734
30	750	7,683	9,039	11,479	14,349	14,575	19,433	16,609	23,727
36	900	11,428	13,445	16,270	20,337	20,337	27,116	22,936	32,766
40	1000	13,061	15,366	18,981	23,727	25,083	33,444	31,478	44,968
48	1200	14,406	16,948	24,585	30,732	36,268	48,358	45,555	65,079

防火阀门 — 扭矩值 (Nm)

2	50	76	79	86	91	94	104	95	111
2 1/2	65	77	81	88	97	97	114	99	124
3	80	85	90	97	107	106	124	108	136
4	100	96	102	122	136	144	169	154	192
5	125	160	169	234	260	298	350	325	407
6	150	226	237	295	328	356	418	389	486
8	200	339	356	437	486	528	621	560	701
10	250	780	825	1,037	1,152	1,248	1,469	1,356	1,695
12	300	1,181	1,243	1,491	1,661	1,767	2,079	1,898	2,373
14	350	2,039	2,147	2,440	2,712	2,497	2,938	2,531	3,164
16	400	3,005	3,164	3,864	4,293	4,226	4,971	4,429	5,536
18	450	3,988	4,135	4,949	5,355	5,186	5,898	5,299	6,361
20	500	5,344	5,491	6,756	7,197	7,152	7,909	7,412	8,576
24	600	8,327	8,519	10,440	11,039	10,813	11,863	11,061	12,688
30	750	10,316	10,937	14,134	15,750	16,010	18,665	17,682	21,490
36	900	16,439	17,445	22,970	25,817	26,280	30,472	29,376	35,353

金属密封阀门 — 扭矩值 (Nm)

2 1/2	65	69	73	79	87	87	103	89	112
3	80	76	81	87	97	95	112	98	122
4	100	86	92	110	122	130	153	138	173
5	125	144	153	210	234	268	315	293	366
6	150	203	214	265	295	320	376	350	437
8	200	305	320	394	437	475	559	504	630
10	250	702	742	933	1,037	1,124	1,322	1,220	1,525
12	300	1,063	1,119	1,342	1,495	1,590	1,871	1,708	2,135
14	350	1,835	1,932	2,196	2,440	2,247	2,644	2,278	2,847
16	400	2,705	2,847	3,478	3,864	3,803	4,474	3,986	4,983
20	500	4,810	4,942	6,081	6,477	6,437	7,118	6,671	7,718
24	600	7,494	7,667	9,396	9,935	9,731	10,677	9,955	11,419
30	750	9,284	9,843	12,721	14,175	14,409	16,799	15,914	19,341

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

ASME CLASS 600 — 44/45 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (Nm)

NPS	DN	阀门压差 (bar)							
		<10.3 bar		>10.3 至 41.4 bar		>41.4 至 72.4 bar		>72.4 至 102 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
3	80	45	54	79	98	102	136	113	164
4	100	96	108	145	181	179	237	215	305
6	150	164	192	289	362	390	520	463	655
8	200	395	463	651	813	859	1,141	1,107	1,582
10	250	802	938	1,085	1,356	1,525	2,034	1,898	2,712
12	300	1,141	1,333	1,265	1,582	2,203	2,938	2,373	3,390
14	350	1,345	1,582	2,169	2,712	2,802	3,728	3,390	4,858
16	400	1,582	1,864	3,209	4,011	3,898	5,197	5,141	7,344
18	450	1,830	2,147	3,887	4,858	5,536	7,344	7,276	10,395
20	500	2,407	2,825	5,152	6,440	7,457	9,943	9,830	14,010
24	600	3,728	4,406	8,022	10,056	10,621	14,123	13,897	19,772
36	900	7,864	9,321	19,795	24,834	41,963	55,792	45,838	65,124

防火阀门 — 扭矩值 (Nm)

NPS	DN	阀门压差 (bar)							
		<10.3 bar		>10.3 至 41.4 bar		>41.4 至 72.4 bar		>72.4 至 102 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
3	80	138	151	186	190	209	232	203	228
4	100	171	182	228	254	273	332	298	416
6	150	307	333	477	573	654	880	659	915
8	200	500	565	834	978	951	1,412	1,216	1,864
10	250	1,043	972	1,740	1,961	2,282	2,768	2,486	2,977
12	300	1,796	1,367	2,599	2,881	3,469	4,124	3,827	4,463
14	350	2,520	2,068	3,418	3,593	4,452	5,186	4,960	5,638
16	400	3,299	2,994	5,130	5,423	7,073	7,943	7,965	10,847

金属密封阀门 — 扭矩值 (Nm)


NPS	DN	阀门压差 (bar)							
		<10.3 bar		>10.3 至 41.4 bar		>41.4 至 72.4 bar		>72.4 至 102 bar	
		阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
3	80	124	136	167	171	188	209	182	205
4	100	154	164	206	229	246	299	268	375
6	150	276	300	429	515	589	792	593	824
8	200	450	508	751	880	856	1,271	1,094	1,678
10	250	939	875	1,566	1,765	2,054	2,491	2,237	2,679
12	300	1,617	1,230	2,339	2,593	3,122	3,712	3,444	4,017

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

阀座挡圈位置

注意
> 介质相对于阀门的流动方向会影响扭矩。针对上游和下游方向提供相关的值。



PN10 | PN16 — 40/41/4A 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (Nm)								
DN	阀门压差 (bar)							
	≤6 bar		>6 至 ≤10 bar		>10 至 ≤16 bar		>16 至 ≤20 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
50	17	19	19	24	22	29	23	32
65	19	23	21	27	24	32	24	34
80	21	25	24	29	25	34	26	36
100	31	36	34	42	36	47	36	52
125	62	73	72	90	80	106	83	118
150	78	92	87	108	93	124	95	137
200	145	169	158	192	169	220	178	240
250	271	316	298	373	319	425	327	468
300	395	463	452	565	497	667	518	743
350	610	712	669	836	723	960	758	1,087
400	870	1,028	1,021	1,277	1,141	1,525	1,195	1,715
450	1,345	1,582	1,537	1,921	1,695	2,260	1,753	2,514
500	1,729	2,034	1,932	2,407	2,090	2,791	2,155	3,088
600	2,785	3,277	3,127	3,909	3,390	4,531	3,517	5,035
700	3,938	4,632	4,248	5,310	5,005	6,689	5,079	7,264
750	4,514	5,310	4,854	6,067	5,740	7,649	6,003	8,588
800	5,084	5,988	5,514	6,892	6,508	8,677	6,726	9,622
900	6,101	7,231	7,321	9,152	8,304	11,073	8,804	12,613
1000	7,005	8,248	8,316	10,395	9,321	12,428	9,688	13,886
1200	11,073	12,993	13,739	17,174	16,100	21,467	17,371	24,874
1400	15,366	18,078	19,162	23,953	22,371	29,941	24,155	34,581

注意
> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

PN10 | PN16 — 40/41/4A 系列

防火阀门 — 扭矩值 (Nm)

DN	阀门压差 (bar)							
	≤6 bar		>6 至 ≤10 bar		>10 至 ≤16 bar		>16 至 ≤20 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
50	76	77	77	82	78	86	79	90
65	76	79	77	85	79	91	80	95
80	84	86	85	90	87	97	88	102
100	95	95	98	105	100	117	103	125
125	157	158	163	174	168	194	181	210
150	183	180	187	197	202	221	215	239
200	282	283	294	304	307	341	324	364
250	410	410	436	456	471	531	500	581
300	679	676	697	740	741	851	784	923
350	1,311	1,302	1,355	1,436	1,469	1,704	1,543	1,934
400	1,609	1,554	1,690	1,767	1,811	2,097	1,853	2,325
450	1,866	1,793	1,989	2,064	2,099	2,441	2,183	2,740
500	2,218	2,123	2,328	2,409	2,619	3,028	3,273	4,105
600	3,038	2,926	3,459	3,593	4,093	4,742	5,731	7,182
700	3,744	3,643	4,505	4,756	5,530	6,553	8,659	11,639
750	4,340	4,230	5,473	5,764	6,946	8,141	11,123	14,811
800	5,163	5,067	6,597	6,971	8,257	9,700	13,412	17,880
900	6,382	6,635	8,578	9,660	10,944	13,780	18,548	25,897
1000	7,419	7,645	10,017	11,210	12,831	16,148	26,721	33,290
1200	10,915	11,411	15,493	17,476	20,483	25,760	42,447	54,039

金属密封阀门 — 扭矩值 (Nm)

DN	阀门压差 (bar)							
	≤6 bar		>6 至 ≤10 bar		>10 至 ≤16 bar		>16 至 ≤20 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
65	68	69	69	74	70	78	71	81
80	69	71	70	76	71	82	72	86
100	76	78	77	81	78	87	79	92
125	85	86	88	95	90	105	93	112
150	141	142	147	156	152	175	163	189
200	164	162	168	178	182	199	194	215
250	254	255	264	274	277	307	292	328
300	369	369	393	410	424	478	450	523
350	611	609	628	666	667	766	706	831
400	1,180	1,172	1,219	1,293	1,322	1,533	1,389	1,741
450	1,448	1,399	1,521	1,590	1,630	1,887	1,667	2,093
500	1,679	1,614	1,790	1,858	1,889	2,197	1,964	2,466
600	1,996	1,911	2,095	2,168	2,357	2,725	2,946	3,695
700	2,734	2,634	3,113	3,234	3,684	4,268	5,158	6,464
750	3,370	3,278	4,055	4,280	4,977	5,898	7,793	10,475

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

PN25 | PN40 — 42/43/4B 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (Nm)

DN	阀门压差 (bar)							
	≤10 bar		>10 至 ≤16 bar		>16 至 ≤25 bar		>25 至 ≤40 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
50	17	20	30	36	40	51	50	59
65	19	22	32	36	41	50	52	69
80	21	25	34	36	43	48	53	68
100	30	36	45	48	58	64	76	97
125	62	72	107	119	147	174	195	258
150	65	111	134	150	170	202	217	289
200	177	206	243	277	307	370	368	500
250	313	367	422	490	526	650	690	952
300	475	556	618	724	765	960	1,007	1,405
350	819	960	1,066	1,236	1,317	1,627	1,543	2,108
400	1,332	1,558	1,654	1,867	2,004	2,386	2,613	3,532
450	1,716	2,008	2,131	2,449	2,571	3,126	3,139	4,269
500	2,284	2,676	2,831	2,170	3,403	4,228	4,159	5,743
600	3,620	4,241	4,459	5,193	5,399	6,690	6,246	9,043
750	7,613	8,930	9,838	11,770	11,974	15,346	13,668	20,230
900	11,332	13,285	13,993	16,558	16,729	21,127	17,795	27,641
1000	12,924	15,170	16,623	19,098	19,962	26,108	24,136	37,507
1200	14,248	16,710	20,875	24,333	29,155	36,984	32,088	54,293

防火阀门 — 扭矩值 (Nm)

50	76	78	85	88	94	100	95	107
65	77	81	87	92	96	106	98	117
80	85	90	95	100	103	113	106	126
100	96	101	120	124	140	151	150	176
125	160	169	227	238	288	315	317	151
150	225	236	280	291	332	360	368	436
200	337	353	400	413	470	506	511	601
250	776	819	963	1,021	1,130	1,260	1,255	1,516
300	1,175	1,234	1,359	1,447	1,557	1,740	1,719	2,082
350	2,033	2,135	2,295	2,433	2,266	2,497	2,334	2,786
400	2,993	3,140	3,575	3,732	3,767	4,081	4,037	4,775
450	3,975	4,110	4,639	4,754	4,695	4,945	4,879	5,546
500	5,323	5,455	6,266	6,305	6,375	6,567	6,747	7,427
600	8,298	8,466	9,747	9,566	9,715	9,888	10,122	10,998
750	10,246	10,828	12,493	13,431	13,409	14,578	15,457	17,993
900	16,321	17,253	20,083	21,430	21,716	23,522	25,465	29,401

金属密封阀门 — 扭矩值 (Nm)

65	69	73	78	83	86	96	88	106
80	76	81	86	90	93	101	96	113
100	86	91	108	112	126	136	135	159
125	144	152	205	214	259	283	285	136
150	203	212	252	262	299	324	331	393
200	304	318	360	371	423	455	459	541
250	699	737	866	919	1,017	1,134	1,129	1,365
300	1,058	1,110	1,223	1,302	1,402	1,566	1,547	1,874
350	1,830	1,921	2,065	2,190	2,040	2,247	2,100	2,508
400	2,694	2,826	3,217	3,358	3,390	3,673	3,633	4,297
500	3,578	3,699	4,175	4,279	4,225	4,450	4,391	4,991
600	4,791	4,910	5,639	5,674	5,737	5,910	6,072	6,684
750	7,468	7,620	8,772	8,609	8,743	8,899	9,110	9,898

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

PN63 | PN100 — 44/45 系列

弹性阀座阀门 — 扭矩值 (Nm)

DN	阀门压差 (bar)							
	≤25 bar		>25 至 ≤40 bar		>40 至 ≤63 bar		>63 至 ≤100 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
80	49	68	79	97	99	127	112	162
100	108	137	143	178	171	219	213	301
150	201	267	286	355	366	472	458	645
200	479	640	643	797	805	1,028	1,095	1,557
250	958	1,235	1,070	1,328	1,426	1,844	1,876	2,670
300	1,402	1,796	1,241	1,538	2,037	2,642	2,336	3,324
350	1,703	2,181	2,136	2,655	2,573	3,346	3,339	4,774
400	2,211	2,826	3,150	3,921	3,496	4,584	5,052	7,209
450	2,771	3,645	3,798	4,718	4,936	6,388	7,144	10,184
500	3,766	4,864	5,024	6,249	6,589	8,640	9,638	13,723
600	5,527	7,142	7,853	9,799	9,472	12,377	13,564	19,387
900	14,099	17,713	19,214	24,047	35,593	47,220	44,363	63,583

防火阀门 — 扭矩值 (Nm)

DN	阀门压差 (bar)							
	≤25 bar		>25 至 ≤40 bar		>40 至 ≤63 bar		>63 至 ≤100 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
80	141	164	185	188	207	224	202	226
100	183	211	227	252	265	313	297	412
150	345	408	473	566	630	833	653	905
200	583	742	826	962	898	1,299	1,204	1,840
250	1,199	1,269	1,729	1,933	2,181	2,582	2,467	2,935
300	2,058	1,832	2,571	2,836	3,296	3,830	3,790	4,397
350	2,877	2,661	3,384	3,536	4,223	4,807	4,907	5,550
400	3,927	3,956	5,069	5,333	6,668	7,330	7,877	10,715
450	5,679	5,720	7,133	7,823	9,467	10,872	8,998	12,792
500	7,586	7,463	9,647	10,295	12,927	14,397	12,402	17,030
600	11,937	10,211	13,103	14,040	17,506	19,588	20,603	23,123
900	22,318	27,516	38,458	38,880	52,719	55,308	64,102	66,353

金属密封阀门 — 扭矩值 (Nm)

DN	阀门压差 (bar)							
	≤25 bar		>25 至 ≤40 bar		>40 至 ≤63 bar		>63 至 ≤100 bar	
	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游	阀座挡圈上游	阀座挡圈下游
80	127	148	167	170	186	201	182	204
100	164	190	205	226	239	282	267	371
150	310	367	426	509	567	749	588	815
200	525	668	744	865	808	1,169	1,084	1,656
250	1,079	1,142	1,556	1,740	1,963	2,324	2,220	2,641
300	1,852	1,648	2,314	2,552	2,966	3,447	3,411	3,957

注意

> 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

弹性阀座/防火型/金属密封阀门

最大容许阀杆扭矩值 ¹ (磅力英寸)			
NPS	ASME 150	ASME 300	ASME 600
	40/41/4A 系列	42/43/4B 系列	44/45 系列
2	1,347	1,347	—
2½	1,968	1,968	—
3	1,968	1,968	3,368
4	1,968	1,968	5,630
5	3,368	3,368	—
6	3,368	5,630	9,945
8	5,544	10,292	27,818
10	10,251	18,511	64,635
12	14,454	27,818	81,314
14	27,818	64,635	136,042
16	64,635	136,042	221,381
18	81,314	136,042	375,962
20	136,042	149,811	550,204
24	149,811	375,962	802,018
28	221,381	—	—
30	375,962	771,674	—
32	375,962	—	—
36	431,471	802,018	1,622,749
40	771,674	1,484,117	—
42	771,674	1,484,117	—
48	802,018	1,622,749	—
54	1,484,117	2,364,969	—
60	1,622,749	—	—

注意

¹ 基于阀杆材料 17-4 PH 不锈钢、ASTM A564 630 H1150D 型。

> 对于未显示的尺寸，请联系博雷了解更多信息。

弹性阀座/防火型/金属密封阀门

最大容许阀杆扭矩值 ¹ (Nm)				
NPS	DN	ASME 150	ASME 300	ASME 600
		40/41/4A 系列	42/43/4B 系列	44/45 系列
2	50	152	152	—
2 1/2	65	222	222	—
3	80	222	222	381
4	100	222	222	636
5	125	381	381	—
6	150	381	636	1,124
8	200	626	1,163	3,143
10	250	1,158	2,091	7,303
12	300	1,633	3,143	9,187
14	350	3,143	7,303	15,371
16	400	7,303	15,371	25,013
18	450	9,187	15,371	42,478
20	500	15,371	16,926	62,165
24	600	16,926	42,478	90,616
28	700	25,013	—	—
30	750	42,478	87,187	—
32	800	42,478	—	—
36	900	48,750	90,616	183,346
40	1000	87,187	167,683	—
42	—	87,187	167,683	—
48	1200	90,616	183,346	—
54	1400	167,683	267,206	—
60	1500	183,346	—	—

NOTE

¹ 基于阀杆材料 17-4 PH 不锈钢、ASTM A564 630 H1150D 型。

> 对于未显示的尺寸，请联系博雷了解更多信息。

弹性阀座/防火型/金属密封阀门

最大容许阀杆扭矩值 ¹ (Nm)			
DN	PN 10, 16	PN 25, 40	PN 63, 100
	40/41/4A 系列	42/43/4B 系列	44/45 系列
50	152	152	—
65	222	222	—
80	222	222	381
100	222	222	636
125	381	381	—
150	381	636	1,124
200	626	1,163	3,143
250	1,158	2,091	7,303
300	1,633	3,143	9,187
350	3,143	7,303	15,371
400	7,303	15,371	25,013
450	9,187	15,371	42,478
500	15,371	16,926	62,165
600	16,926	42,478	90,616
700	25,013	—	—
750	42,478	87,187	—
800	42,478	—	—
900	48,750	90,616	183,346
1000	87,187	167,683	—
1200	90,616	183,346	—
1400	167,683	267,206	—
1500	183,346	—	—

注意

¹ 基于阀杆材料 17-4 PH 不锈钢、ASTM A564 630 H1150D 型。

> 对于未显示的尺寸，请联系博雷了解更多信息。

弹性阀座/防火型/金属密封

ASME CLASS 150 — 40/41/4A 系列— Cv 值

NPS	阀板位置(度)								
	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
2	87	77	65	51	37	25	14	8	6
2½	160	136	100	78	50	30	16	8	3
3	185	178	155	123	87	56	32	14	5
4	375	365	315	250	175	115	63	31	10
5	790	675	500	360	238	146	78	41	16
6	1,350	1,070	750	510	330	218	140	81	35
8	2,800	2,230	1,590	1,060	685	456	280	165	65
10	4,300	3,450	2,430	1,630	1,050	700	450	250	100
12	6,650	5,330	3,750	2,530	1,630	1,080	700	390	155
14	7,650	6,100	4,300	2,900	1,890	1,250	810	450	175
16	9,800	7,860	5,510	3,700	2,420	1,530	1,020	580	230
18	10,500	9,100	6,960	5,100	3,520	2,220	1,180	500	170
20	13,500	11,700	8,800	6,500	4,500	2,820	1,530	640	200
24	20,000	17,100	12,800	9,570	6,640	3,880	2,200	920	240
26	20,000	17,100	12,800	9,570	6,640	3,880	2,200	920	240
28	28,000	23,900	18,200	13,500	9,300	5,700	3,100	1,300	290
30	32,000	27,300	20,900	15,500	10,700	6,700	3,600	1,510	320
32	34,000	29,100	22,300	16,500	11,400	7,150	3,850	1,610	340
34	34,000	29,100	22,300	16,500	11,400	7,150	3,850	1,610	340
36	48,500	41,100	31,700	23,200	16,400	10,200	5,430	2,260	480
40	62,000	55,200	44,000	33,300	23,800	15,200	8,600	3,520	670
42	65,000	58,000	46,100	35,000	25,000	16,000	9,000	3,700	700
48	91,000	80,900	63,700	43,600	29,100	20,000	11,000	4,600	920
54	125,000	111,000	87,500	60,000	40,000	27,500	15,000	6,000	1,200
60	160,000	140,000	105,000	75,000	50,000	31,000	17,000	7,000	1,400

ASME CLASS 300 — 42/43/4B 系列— Cv 值

NPS	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
2	87	77	65	51	37	25	14	8	6
2½	160	136	100	78	50	30	16	8	3
3	185	178	155	123	87	56	32	14	5
4	375	365	315	250	175	115	63	31	10
5	790	675	500	360	238	146	78	41	16
6	1,000	875	710	530	370	240	138	79	26
8	2,000	1,720	1,360	950	630	405	240	121	47
10	2,650	2,250	1,740	1,200	780	510	295	150	61
12	4,000	3,400	2,500	1,690	1,100	710	430	220	92
14	4,100	3,500	2,600	1,770	1,200	830	490	240	100
16	7,800	6,540	4,550	2,970	1,840	1,160	730	420	180
18	9,500	8,000	6,170	4,530	3,110	1,970	1,080	440	94
20	11,000	9,570	7,300	5,400	3,720	2,330	1,250	530	110
24	18,000	15,100	11,400	8,570	5,920	3,700	2,000	830	180
30	29,000	24,400	18,900	13,700	8,500	6,000	3,230	1,330	290
36	45,000	38,100	29,200	21,000	14,800	9,100	4,660	1,730	380
42	60,000	54,000	42,000	30,000	19,000	13,000	7,500	2,600	450
48	83,000	74,000	58,000	41,000	26,000	17,000	10,000	4,400	800

ASME CLASS 600 — 44/45 系列— Cv 值

NPS	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
3	165	158	135	103	67	46	12	8	3
4	300	270	210	150	95	70	45	30	5
6	800	765	600	425	270	200	130	70	15
8	1,500	1,350	1,050	750	480	345	209	78	20
10	2,200	1,970	1,540	1,100	700	500	300	140	40
12	3,100	2,790	2,170	1,550	1,000	680	400	190	55
14	3,900	3,720	3,000	2,220	1,600	1,130	720	340	80
16	5,000	4,200	2,900	1,900	1,200	800	500	250	95
18	6,000	5,000	3,900	2,800	1,900	1,200	660	290	130
20	8,000	6,900	5,300	3,900	2,700	1,700	950	400	143
24	11,000	9,300	7,000	5,200	3,600	2,250	1,200	500	180
30	15,000	13,000	10,000	8,400	5,100	2,800	1,650	600	200

注意

- > Cv 视阀门尺寸、开口角度和制造商的阀门类型而异。
- > Cv 值是室温下以 1 psi 的压降流经给定的节流阀或阀门开口的水量，以 USGPM 为单位。
- > 对于未显示的尺寸，请联系博雷了解更多信息。

弹性阀座/防火型/金属密封

ASME CLASS 150 — 40/41/4A 系列— Kv 值

NPS	DN	阀板位置(度)								
		90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
2	50	74	65	55	43	31	21	12	7	5
2 1/2	65	136	116	85	67	43	26	14	7	3
3	80	158	152	132	105	74	48	27	12	4
4	100	320	311	269	213	149	98	54	26	9
5	125	674	576	427	307	203	125	67	35	14
6	150	1,152	913	640	435	281	186	119	69	30
8	200	2,388	1,902	1,356	904	584	389	239	141	55
10	250	3,668	2,943	2,073	1,390	896	597	384	213	85
12	300	5,672	4,546	3,199	2,158	1,390	921	597	333	132
14	350	6,525	5,203	3,668	2,474	1,612	1,066	691	384	149
16	400	8,359	6,705	4,700	3,156	2,064	1,305	870	495	196
18	450	8,957	7,762	5,937	4,350	3,003	1,894	1,007	427	145
20	500	11,516	9,980	7,506	5,545	3,839	2,405	1,305	546	171
24	600	17,060	14,586	10,918	8,163	5,664	3,310	1,877	785	205
26	—	17,060	14,586	10,918	8,163	5,664	3,310	1,877	785	205
28	700	23,884	20,387	15,525	11,516	7,933	4,862	2,644	1,109	247
30	750	27,296	23,287	17,828	13,222	9,127	5,715	3,071	1,288	273
32	800	29,002	24,822	19,022	14,075	9,724	6,099	3,284	1,373	290
34	—	29,002	24,822	19,022	14,075	9,724	6,099	3,284	1,373	290
36	900	41,371	35,058	27,040	19,790	13,989	8,701	4,632	1,928	409
40	1000	52,886	47,086	37,532	28,405	20,301	12,966	7,336	3,003	572
42	—	55,445	49,474	39,323	29,855	21,325	13,648	7,677	3,156	597
48	1200	77,623	69,008	54,336	37,191	24,822	17,060	9,383	3,924	785
54	1400	106,625	94,683	74,638	51,180	34,120	23,458	12,795	5,118	1,024
60	1500	136,480	119,420	89,565	63,975	42,650	26,443	14,501	5,971	1,194

ASME CLASS 300 — 42/43/4B 系列— Kv 值

NPS	DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
2	50	74	65	55	43	31	21	12	7	5
2 1/2	65	136	116	85	67	43	26	14	7	3
3	80	158	152	132	105	74	48	27	12	4
4	100	320	311	269	213	149	98	54	26	9
5	125	674	576	427	307	203	125	67	35	14
6	150	853	746	606	452	316	205	118	67	22
8	200	1,706	1,467	1,160	810	537	345	205	103	40
10	250	2,260	1,919	1,484	1,024	665	435	252	128	52
12	300	3,412	2,900	2,133	1,442	938	606	367	188	78
14	350	3,497	2,986	2,218	1,510	1,024	708	418	205	85
16	400	6,653	5,579	3,881	2,533	1,570	989	623	358	154
18	450	8,104	6,824	5,263	3,864	2,653	1,680	921	375	80
20	500	9,383	8,163	6,227	4,606	3,173	1,987	1,066	452	94
24	600	15,354	12,880	9,724	7,310	5,050	3,156	1,706	708	154
30	750	24,737	20,813	16,122	11,686	7,251	5,118	2,755	1,134	247
36	900	38,385	32,499	24,908	17,913	12,624	7,762	3,975	1,476	324
42	—	51,180	46,062	35,826	25,590	16,207	11,089	6,398	2,218	384
48	1200	70,799	63,122	49,474	34,973	22,178	14,501	8,530	3,753	682

ASME CLASS 600 — 44/45 系列— Kv 值

NPS	DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
3	80	141	135	115	88	57	39	10	7	3
4	100	256	230	179	128	81	60	38	26	4
6	150	735	662	519	368	234	173	112	61	13
8	200	1,280	1,152	896	640	409	294	178	67	17
10	250	1,877	1,680	1,314	938	597	427	256	119	34
12	300	2,644	2,380	1,851	1,322	853	580	341	162	47
14	350	3,326	3,173	2,559	1,893	1,364	963	614	290	68
16	400	4,265	3,583	2,474	1,621	1,024	682	427	213	81
18	450	5,118	4,265	3,327	2,388	1,621	1,024	563	247	111
20	500	6,824	5,886	4,521	3,327	2,303	1,450	810	341	122
24	600	9,383	7,933	5,971	4,436	3,071	1,919	1,024	427	154
30	750	12,795	11,089	8,530	7,165	4,350	2,388	1,407	512	171

注意

- > Kv 视阀门尺寸、开口角度和制造商的阀门类型而异。
- > Kv 值是室温下以 1 bar 的压降流经给定的节流阀或阀门开口的水量, 以立方米/小时 (m³/hr) 为单位。
- > 对于未显示的尺寸, 请联系博雷了解更多信息。

弹性阀座/防火型/金属密封

PN10 | PN16 — 40/41/4A 系列 — Kv 值

	DISC POSITION (Degrees)								
DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
50	74	65	55	43	31	21	12	7	5
65	136	116	85	67	43	26	14	7	3
80	158	152	132	105	74	48	27	12	4
100	320	311	269	213	149	98	54	26	9
125	674	576	427	307	203	125	67	35	14
150	1,152	913	640	435	281	186	119	69	30
200	2,388	1,902	1,356	904	584	389	239	141	55
250	3,668	2,943	2,073	1,390	896	597	384	213	85
300	5,672	4,546	3,199	2,158	1,390	921	597	333	132
350	6,525	5,203	3,668	2,474	1,612	1,066	691	384	149
400	8,359	6,705	4,700	3,156	2,064	1,305	870	495	196
450	8,957	7,762	5,937	4,350	3,003	1,894	1,007	427	145
500	11,516	9,980	7,506	5,545	3,839	2,405	1,305	546	171
600	17,060	14,586	10,918	8,163	5,664	3,310	1,877	785	205
700	23,884	20,387	15,525	11,516	7,933	4,862	2,644	1,109	247
750	27,296	23,287	17,828	13,222	9,127	5,715	3,071	1,288	273
800	29,002	24,822	19,022	14,075	9,724	6,099	3,284	1,373	290
900	41,371	35,058	27,040	19,790	13,989	8,701	4,632	1,928	409
1000	52,886	47,086	37,532	28,405	20,301	12,966	7,336	3,003	572
1200	77,623	69,008	54,336	37,191	24,822	17,060	9,383	3,924	785
1400	106,625	94,683	74,638	51,180	34,120	23,458	12,795	5,118	1,024
1500	136,480	119,420	89,565	63,975	42,650	26,443	14,501	5,971	1,194

PN25 | PN40 — 42/43/4B 系列 — Kv 值

DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
50	74	65	55	43	31	21	12	7	5
65	136	116	85	67	43	26	14	7	3
80	158	152	132	105	74	48	27	12	4
100	320	311	269	213	149	98	54	26	9
125	674	576	427	307	203	125	67	35	14
150	853	746	606	452	316	205	118	67	22
200	1,706	1,467	1,160	810	537	345	205	103	40
250	2,260	1,919	1,484	1,024	665	435	252	128	52
300	3,412	2,900	2,133	1,442	938	606	367	188	78
350	3,497	2,986	2,218	1,510	1,024	708	418	205	85
400	6,653	5,579	3,881	2,533	1,570	989	623	358	154
450	8,104	6,824	5,263	3,864	2,653	1,680	921	375	80
500	9,383	8,163	6,227	4,606	3,173	1,987	1,066	452	94
600	15,354	12,880	9,724	7,310	5,050	3,156	1,706	708	154
750	24,737	20,813	16,122	11,686	7,251	5,118	2,755	1,134	247
900	38,385	32,499	24,908	17,913	12,624	7,762	3,975	1,476	324
1200	70,799	63,122	49,474	34,973	22,178	14,501	8,530	3,753	682


PN63 | PN100 — 44/45 系列 — Kv 值

DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
80	141	135	115	88	57	39	10	7	3
100	256	230	179	128	81	60	38	26	4
150	735	662	519	368	234	173	112	61	13
200	1,280	1,152	896	640	409	294	178	67	17
250	1,877	1,680	1,314	938	597	427	256	119	34
300	2,644	2,380	1,851	1,322	853	580	341	162	47
350	3,326	3,173	2,559	1,893	1,364	963	614	290	68
400	4,265	3,583	2,474	1,621	1,024	682	427	213	81
450	5,118	4,265	3,327	2,388	1,621	1,024	563	247	111
500	6,824	5,886	4,521	3,327	2,303	1,450	810	341	122
600	9,383	7,933	5,971	4,436	3,071	1,919	1,024	427	154
750	12,795	11,089	8,530	7,165	4,350	2,388	1,407	512	171


注意

- > Kv 视阀门尺寸、开口角度和制造商的阀门类型而异。
- > Kv 值是室温下以 1 bar 的压降流经给定的节流阀或阀门开口的水量，以立方米/小时 (m³/hr) 为单位。
- > 对于未显示的尺寸，请联系博雷了解更多信息。


带贯穿双头螺柱的对夹阀门



带双头螺柱的支耳阀门



带六角头螺栓的支耳阀门



重要信息

- > 双法兰式螺栓连接未显示。
- > 请参考相应的 Bray 尺寸图纸，以了解特定阀门钻孔信息。
- > 管道法兰厚度可能有所不同，因此未说明双头螺柱/螺栓的长度。
- > 支耳螺纹可以从两侧攻丝，因此攻丝可能会不连续。
- > 螺纹最小啮合长度必须等于螺栓直径。
- > 将阀门栓接到管线上时，使用适用管道标准推荐的标准螺栓扭矩。无需在法兰螺栓上额外加力。



警告
颈部位置螺纹孔不允许贯穿。

ASME CLASS 150 | 40 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸		紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	4	—	—	8	8
2½	65	5/8-11 UNC	4	—	—	8	8
3	80	5/8-11 UNC	4	—	—	8	8
4	100	5/8-11 UNC	8	—	—	16	16
5	125	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
6	150	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
8	200	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
10	250	7/8-9 UNC	12	—	—	24	24
12	300	7/8-9 UNC	12	—	—	24	24
14	350	1-8 UNC	12	—	—	24	24
16	400	1-8 UNC	16	—	—	32	32
18	450	1½-8 UN	16	—	—	32	32
20	500	1½-8 UN	16	4	4	40	40
24	600	1¼-8 UN	20	—	—	40	40
26	—	1¼-8 UN	20	4	4	48	48
28	700	1¼-8 UN	24	4	4	56	56
30	750	1¼-8 UN	24	4	4	56	56
32	800	1¼-8 UN	24	4	4	56	56
36	900	1½-8 UN	28	4	4	64	64
42	—	1½-8 UN	32	4	4	72	72
48	1200	1½-8 UN	40	4	4	88	88
54	1400	1¾-8 UN	40	4	4	88	88

ASME CLASS 150 | 41 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧双头螺柱	后侧双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	8
2½	65	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	8
3	80	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	8
4	100	5/8-11 UNC	8	8	—	—	16	16
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
6	150	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
8	200	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
10	250	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	24
12	300	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	24
14	350	1-8 UNC	12	12	—	—	24	24
16	400	1-8 UNC	16	16	—	—	32	32
18	450	1½-8 UN	16	16	—	—	32	32
20	500	1½-8 UN	16	16	4	4	40	40
24	600	1¼-8 UN	20	20	—	—	40	40
28	700	1¼-8 UN	24	24	4	4	56	56
30	750	1¼-8 UN	24	24	4	4	56	56
32	800	1¼-8 UN	24	24	4	4	56	56
36	900	1½-8 UN	28	28	4	4	64	64
40	1000	1½-8 UN	32	32	4	4	72	72
42	—	1½-8 UN	32	32	4	4	72	72
48	1200	1½-8 UN	40	40	4	4	88	88
54	1400	1¾-8 UN	40	40	4	4	88	88
60	1500	1¾-8 UN	42	42	10	10	104	104

ASME CLASS 150 | 41 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	—
2½	65	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	—
3	80	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	—
4	100	5/8-11 UNC	8	8	—	—	16	—
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
6	150	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
8	200	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
10	250	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	—
12	300	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	—
14	350	1-8 UNC	12	12	—	—	24	—
16	400	1-8 UNC	16	16	—	—	32	—
18	450	1½-8 UN	16	16	—	—	32	—
20	500	1½-8 UN	16	16	4	4	40	—
24	600	1¾-8 UN	20	20	—	—	40	—
28	700	1¾-8 UN	24	24	4	4	56	—
30	750	1¾-8 UN	24	24	4	4	56	—
32	800	1½-8 UN	24	24	4	4	56	—
36	900	1½-8 UN	28	28	4	4	64	—
40	1000	1½-8 UN	32	32	4	4	72	—
42	—	1½-8 UN	32	32	4	4	72	—
48	1200	1½-8 UN	40	40	4	4	88	—
54	1400	1¾-8 UN	40	40	4	4	88	—
60	1500	1¾-8 UN	42	42	10	10	104	—

ASME CLASS 150 | 4A 系列双法兰式 | 螺栓

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	4	4	—	—	16	8
2½	65	5/8-11 UNC	4	4	—	—	16	8
3	80	5/8-11 UNC	4	4	—	—	16	8
4	100	5/8-11 UNC	6	8	2	—	30	14
5	125	¾-10 UNC	6	8	2	—	30	14
6	150	¾-10 UNC	6	8	2	—	30	14
8	200	¾-10 UNC	6	8	2	—	30	14
10	250	7/8-9 UNC	10	12	2	—	46	22
12	300	7/8-9 UNC	8	12	4	—	44	20
14	350	1-8 UNC	8	12	4	—	44	20
16	400	1-8 UNC	12	16	4	—	60	28
18	450	1½-8 UN	12	16	4	—	60	28
20	500	1½-8 UN	16	20	4	—	76	36
24	600	1¾-8 UN	16	20	4	—	76	36
28	700	1¾-8 UN	24	24	4	4	104	48
30	750	1¾-8 UN	24	24	4	4	104	48
36	900	1½-8 UN	28	28	4	4	120	56
42	—	1½-8 UN	32	32	4	4	136	64
48	1200	1½-8 UN	40	40	4	4	88	—
54	1400	1¾-8 UN	36	36	8	8	124	36

ASME CLASS 300 | 42 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸		紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	8	—	—	16	16
2½	65	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
3	80	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
4	100	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
5	125	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
6	150	¾-10 UNC	12	—	—	24	24
8	200	7/8-9 UNC	12	—	—	24	24
10	250	1-8 UNC	16	—	—	32	32
12	300	1⅛-8 UN	16	—	—	32	32
14	350	1⅛-8 UN	16	4	4	40	40
16	400	1¼-8 UN	16	4	4	40	40
18	450	1¼-8 UN	20	4	4	48	48
20	500	1¼-8 UN	20	4	4	48	48
24	600	1½-8 UN	20	4	4	48	48
30	750	1¾-8 UN	24	4	4	56	56
36	900	2-8 UN	28	4	4	64	64

ASME CLASS 300 | 43 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	8	8	—	—	16	16
2½	65	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
3	80	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
4	100	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
6	150	¾-10 UNC	12	12	—	—	24	24
8	200	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	24
10	250	1-8 UNC	16	16	—	—	32	32
12	300	1⅛-8 UN	16	16	—	—	32	32
14	350	1⅛-8 UN	16	16	4	4	40	40
16	400	1¼-8 UN	16	16	4	4	40	40
18	450	1¼-8 UN	20	20	4	4	48	48
20	500	1¼-8 UN	20	20	4	4	48	48
24	600	1½-8 UN	20	20	4	4	48	48
30	750	1¾-8 UN	24	24	4	4	56	56
36	900	2-8 UN	28	28	4	4	64	64
40	1000	1⅞-8 UN	28	28	4	4	64	64
42	—	1⅞-8 UN	28	28	4	4	64	64
44	1100	1¾-8 UN	28	28	4	4	64	64
48	1200	1⅞-8 UN	28	28	4	4	64	64
54	1400	2¼-8 UN	24	24	4	4	56	56

ASME CLASS 300 | 43 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
2	50	5/8-11 UNC	8	8	—	—	16	—
2½	65	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
3	80	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
4	100	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
6	150	¾-10 UNC	12	12	—	—	24	—
8	200	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	—
10	250	1-8 UNC	16	16	—	—	32	—
12	300	1⅛-8 UN	16	16	—	—	32	—
14	350	1⅛-8 UN	16	16	4	4	40	—
16	400	1¼-8 UN	16	16	4	4	40	—
18	450	1¼-8 UN	20	20	4	4	48	—
20	500	1¼-8 UN	20	20	4	4	48	—
24	600	1½-8 UN	20	20	4	4	48	—
30	750	1¾-8 UN	24	24	4	4	56	—
36	900	2-8 UN	28	28	4	4	64	—
40	1000	1⅞-8 UN	28	28	4	4	64	—
42	—	1⅞-8 UN	28	28	4	4	64	—
44	1100	1¾-8 UN	28	28	4	4	64	—
48	1200	1⅞-8 UN	28	28	4	4	64	—
54	1400	2¼-8 UN	24	24	4	4	56	—

ASME CLASS 300 | 4B 系列双法兰式 | 螺栓

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-T螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
3	80	¾-10 UNC	8	8	—	—	24	8
4	100	¾-10 UNC	8	8	—	—	24	8
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	24	8
6	150	¾-10 UNC	12	12	—	—	36	12
8	200	7/8-9 UNC	10	12	2	—	36	12
10	250	1-8 UNC	12	12	4	4	44	12
12	300	1⅛-8 UN	12	12	4	4	44	12
14	350	1⅛-8 UN	16	16	4	4	56	16
16	400	1¼-8 UN	16	16	4	4	56	16
18	450	1¼-8 UN	20	20	4	4	68	20
20	500	1¼-8 UN	20	20	4	4	68	20
24	600	1½-8 UN	20	20	4	4	68	20
30	750	1¾-8 UN	24	24	4	4	80	24
32	800	1⅞-8 UN	24	24	4	4	80	24
36	900	2-8 UN	28	28	4	4	92	28
42	—	1⅞-8 UN	28	28	4	4	92	28

ASME CLASS 600 | 44 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸		紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈一侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
3	80	3/4-10 UNC	8	—	—	16	16
4	100	7/8-9 UNC	8	—	—	16	16
6	150	1-8 UNC	12	—	—	24	24
8	200	1 1/8-8 UN	12	—	—	24	24
10	250	1 1/4-8 UN	12	4	4	32	32
12	300	1 1/4-8 UN	16	4	4	40	40
14	350	1 3/8-8 UN	16	4	4	40	40
16	400	1 1/2-8 UN	16	4	4	40	40
18	450	1 5/8-8 UN	16	4	4	40	40
20	500	1 3/4-8 UN	20	4	4	48	48
24	600	1 7/8-8 UN	20	4	4	48	48


ASME CLASS 600 | 45 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧螺柱	后侧螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
3	80	3/4-10 UNC	8	8	—	—	16	16
4	100	7/8-9 UNC	8	8	—	—	16	16
6	150	1-8 UNC	12	12	—	—	24	24
8	200	1 1/8-8 UN	12	12	—	—	24	24
10	250	1 1/4-8 UN	12	12	4	4	32	32
12	300	1 1/4-8 UN	16	16	4	4	40	40
14	350	1 3/8-8 UN	16	16	4	4	40	40
16	400	1 1/2-8 UN	16	16	4	4	40	40
18	450	1 5/8-8 UN	16	16	4	4	40	40
20	500	1 3/4-8 UN	20	20	4	4	48	48
24	600	1 7/8-8 UN	20	20	4	4	48	48


ASME CLASS 600 | 45 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸		紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
NPS	DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
3	80	3/4-10 UNC	8	8	—	—	16	—
4	100	7/8-9 UNC	8	8	—	—	16	—
6	150	1-8 UNC	12	12	—	—	24	—
8	200	1 1/8-8 UN	12	12	—	—	24	—
10	250	1 1/4-8 UN	12	12	4	4	32	—
12	300	1 1/4-8 UN	16	16	4	4	40	—
14	350	1 3/8-8 UN	16	16	4	4	40	—
16	400	1 1/2-8 UN	16	16	4	4	40	—
18	450	1 5/8-8 UN	16	16	4	4	40	—
20	500	1 3/4-8 UN	20	20	4	4	48	—
24	600	1 7/8-8 UN	20	20	4	4	48	—


带贯穿双头螺柱的对夹阀门



带双头螺柱的支耳阀门



带六角头螺栓的支耳阀门



重要信息

- > 双法兰式螺栓连接未显示。
- > 请参考相应的 Bray 尺寸图纸, 以了解特定阀门钻孔信息。
- > 管道法兰厚度可能有所不同, 因此未说明双头螺柱/螺栓的长度。
- > 支耳螺纹可以从两侧攻丝, 因此攻丝可能会不连续。
- > 螺纹最小啮合长度必须等于螺栓直径。
- > 将阀门连接到管线上时, 使用适用管道标准推荐的标准螺栓扭矩。无需在法兰螺栓上额外加力。



警告
颈部位置螺纹孔不允许贯穿。

PN10 | 40 系列对夹式 | 贯穿双头螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	贯穿双头螺栓	挡圈侧盲孔双头螺栓	后侧盲孔双头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
50	M16	4	—	—	8	8
65	M16	4	—	—	8	8
80	M16	8	—	—	16	16
100	M16	8	—	—	16	16
125	M16	8	—	—	16	16
150	M20	8	—	—	16	16
200	M20	8	—	—	16	16
250	M20	12	—	—	24	24
300	M20	12	—	—	24	24
350	M20	16	—	—	32	32
400	M24	16	—	—	32	32
450	M24	16	4	4	40	40
500	M24	16	4	4	40	40
600	M27	16	4	4	40	40
700	M27	20	4	4	48	48
800	M30	20	4	4	48	48
900	M30	24	4	4	56	56
1200	M36	28	4	4	64	64
1400	M39	32	4	4	72	72

PN16 | 40 系列对夹式 | 贯穿双头螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	贯穿双头螺栓	挡圈侧盲孔双头螺栓	后侧盲孔双头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
50	M16	4	—	—	8	8
65	M16	4*	—	—	8	8
80	M16	8	—	—	16	16
100	M16	8	—	—	16	16
125	M16	8	—	—	16	16
150	M20	8	—	—	16	16
200	M20	12	—	—	24	24
250	M24	12	—	—	24	24
300	M24	12	—	—	24	24
350	M24	16	—	—	32	32
400	M27	16	—	—	32	32
450	M27	16	4	4	40	40
500	M30	16	4	4	40	40
600	M33	16	4	4	40	40
700	M33	20	4	4	48	48
800	M36	20	4	4	48	48
900	M36	24	4	4	56	56
1200	M45	28	4	4	64	64
1400	M45	32	4	4	72	72

PN10 | 41 系列支耳式 | 双头螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺栓	后侧盲孔双头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
50	M16	4	4	—	—	8	8
65	M16	4*	4*	—	—	8	8
80	M16	8	8	—	—	16	16
100	M16	8	8	—	—	16	16
125	M16	8	8	—	—	16	16
150	M20	8	8	—	—	16	16
200	M20	8	8	—	—	16	16
250	M20	12	12	—	—	24	24
300	M20	12	12	—	—	24	24
350	M20	16	16	—	—	32	32
400	M24	16	16	—	—	32	32
450	M24	16	16	4	4	40	40
500	M24	20	20	—	—	40	40
600	M27	20	20	—	—	40	40
700	M27	20	20	4	4	48	48
800	M30	20	20	4	4	48	48
900	M30	24	24	4	4	56	56
1000	M33	28	28	—	—	56	56
1200	M36	28	28	4	4	64	64
1400	M39	32	32	4	4	72	72

PN16 | 41 系列支耳式 | 双头螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺栓	后侧盲孔双头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
50	M16	4	4	—	—	8	8
65	M16	4	4	—	—	8	8
80	M16	4	4	—	—	8	8
100	M16	8	8	—	—	16	16
125	M16	8	8	—	—	16	16
150	M20	8	8	—	—	16	16
200	M20	12	12	—	—	24	24
250	M24	12	12	—	—	24	24
300	M24	12	12	—	—	24	24
350	M24	16	16	—	—	32	32
400	M27	16	16	—	—	32	32
450	M27	16	16	4	4	40	40
500	M30	16	16	4	4	40	40
600	M33	20	20	—	—	40	40
700	M33	20	20	4	4	48	48
800	M36	20	20	4	4	48	48
900	M36	24	24	4	4	56	56
1000	M39	24	24	4	4	56	56
1200	M45	28	28	4	4	64	64
1400	M45	32	32	4	4	72	72

PN10 | 系列 41 支耳式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
50	M16	4	4	—	—	8	—
65	M16	4*	4*	—	—	8	—
80	M16	8	8	—	—	16	—
100	M16	8	8	—	—	16	—
125	M16	8	8	—	—	16	—
150	M20	8	8	—	—	16	—
200	M20	8	8	—	—	16	—
250	M20	12	12	—	—	24	—
300	M20	12	12	—	—	24	—
350	M20	16	16	—	—	32	—
400	M24	16	16	—	—	32	—
450	M24	16	16	4	4	40	—
500	M24	20	20	—	—	40	—
600	M27	20	20	—	—	40	—
700	M27	20	20	4	4	48	—
800	M30	20	20	4	4	48	—
900	M30	24	24	4	4	56	—
1000	M33	28	28	—	—	56	—
1200	M36	28	28	4	4	64	—
1400	M39	32	32	4	4	72	—

PN16 | 41 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
50	M16	4	4	—	—	8	—
65	M16	4	4	—	—	8	—
80	M16	4	4	—	—	8	—
100	M16	8	8	—	—	16	—
125	M16	8	8	—	—	16	—
150	M20	8	8	—	—	16	—
200	M20	12	12	—	—	24	—
250	M24	12	12	—	—	24	—
300	M24	12	12	—	—	24	—
350	M24	16	16	—	—	32	—
400	M27	16	16	—	—	32	—
450	M27	16	16	4	4	40	—
500	M30	16	16	4	4	40	—
600	M33	20	20	—	—	40	—
700	M33	20	20	4	4	48	—
800	M36	20	20	4	4	48	—
900	M36	24	24	4	4	56	—
1000	M39	24	24	4	4	56	—
1200	M45	28	28	4	4	64	—
1400	M45	32	32	4	4	72	—

PN10 | 4A 系列双法兰式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M16	4	8	4	—	28	12
100	M16	6	8	2	—	30	14
125	M16	6	8	2	—	30	14
150	M20	8	8	—	—	32	16
200	M20	8	8	—	—	32	16
250	M20	12	12	—	—	48	24
300	M20	12	12	—	—	48	24
350	M20	12	16	4	—	60	28
400	M24	12	16	4	—	60	28
450	M24	16	20	4	—	76	36
500	M24	16	20	4	—	76	36
600	M27	16	20	4	—	76	36
700	M27	20	20	4	4	88	40

PN16 | 4A 系列双法兰式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M16	4	8	4	—	28	12
100	M16	6	8	2	—	30	14
125	M16	6	8	2	—	30	14
150	M20	8	8	—	—	32	16
200	M20	12	12	—	—	48	24
250	M24	12	12	—	—	48	24
300	M24	12	12	—	—	48	24
350	M24	12	16	4	—	60	28
400	M27	12	16	4	—	60	28
450	M27	16	20	4	—	76	36
500	M30	16	20	4	—	76	36
600	M33	16	20	4	—	76	36
700	M33	20	20	4	4	88	40

PN25 | 42 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
65	M16	8	—	—	16	16
80	M16	8	—	—	16	16
100	M20	8	—	—	16	16
125	M24	8	—	—	16	16
150	M24	8	—	—	16	16
200	M24	12	—	—	24	24
250	M27	12	—	—	24	24
300	M27	16	—	—	32	32
350	M30	12	4	4	32	32
400	M33	12	4	4	32	32
450	M33	16	4	4	40	40
500	M33	16	4	4	40	40
600	M36	16	4	4	40	40
750	M45	20	4	4	48	48
900	M45	24	4	4	56	56

PN40 | 42 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
65	M16	8	—	—	16	16
80	M16	8	—	—	16	16
100	M20	8	—	—	16	16
125	M24	8	—	—	16	16
150	M24	8	—	—	16	16
200	M27	12	—	—	24	24
250	M30	12	—	—	32	32
300	M30	16	—	—	32	32
350	M33	16	—	—	32	32
400	M36	16	—	—	32	32
450	M36	16	4	4	40	40
500	M39	16	4	4	40	40
600	M45	16	4	4	40	40

PN25 | 43 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
65	M16	8	8	—	—	16	16
80	M16	8	8	—	—	16	16
100	M20	8	8	—	—	16	16
125	M24	8	8	—	—	16	16
150	M24	8	8	—	—	24	24
200	M24	12	12	—	—	24	24
250	M27	12	12	—	—	24	24
300	M27	16	16	—	—	32	32
350	M30	16	16	—	—	32	32
400	M33	12	12	4	4	32	32
450	M33	16	16	4	4	40	40
500	M33	16	16	4	4	40	40
600	M36	16	16	4	4	40	40
900	M45	24	24	4	4	56	56
1000	M52	24	24	4	4	56	56

PN40 | 43 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
65	M16	8	8	—	—	16	16
80	M16	8	8	—	—	16	16
100	M20	8	8	—	—	16	16
125	M24	8	8	—	—	16	16
150	M24	8	8	—	—	24	24
200	M27	12	12	—	—	24	24
250	M30	16	16	—	—	32	32
300	M30	16	16	—	—	32	32
350	M33	12	12	4	4	32	32
400	M36	16	16	—	—	32	32
450	M36	16	16	4	4	40	40
500	M39	16	16	4	4	40	40
600	M45	16	16	4	4	40	40

PN25 | 43 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
65	M16	8	8	—	—	16	—
80	M16	8	8	—	—	16	—
100	M20	8	8	—	—	16	—
125	M24	8	8	—	—	16	—
150	M24	8	8	—	—	24	—
200	M24	12	12	—	—	24	—
250	M27	12	12	—	—	24	—
300	M27	16	16	—	—	32	—
350	M30	16	16	—	—	32	—
400	M33	12	12	4	4	32	—
450	M33	16	16	4	4	40	—
500	M33	16	16	4	4	40	—
600	M36	16	16	4	4	40	—
900	M45	24	24	4	4	56	—
1000	M52	24	24	4	4	56	—

PN40 | 43 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
65	M16	8	8	—	—	16	—
80	M16	8	8	—	—	16	—
100	M20	8	8	—	—	16	—
125	M24	8	8	—	—	16	—
150	M24	8	8	—	—	24	—
200	M27	12	12	—	—	24	—
250	M30	16	16	—	—	32	—
300	M30	16	16	—	—	32	—
350	M33	12	12	4	4	32	—
400	M36	16	16	—	—	32	—
450	M36	16	16	4	4	40	—
500	M39	16	16	4	4	40	—
600	M45	16	16	4	4	40	—

PN25 | 4B 系列双法兰式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M16	8	8	—	—	32	16
100	M20	8	8	—	—	32	16
125	M24	8	8	—	—	32	16
150	M24	8	8	—	—	32	16
200	M24	12	12	—	—	48	24
250	M27	8	10	4	2	42	18
300	M27	12	12	4	4	56	24
350	M30	12	12	4	4	56	24
400	M33	12	12	4	4	56	24
450	M33	16	16	4	4	72	32
500	M33	16	16	4	4	72	32
600	M36	16	16	4	4	72	32
900	M45	28	28	8	—	120	56

PN40 | 4B 系列双法兰式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M16	8	8	—	—	32	16
100	M20	8	8	—	—	32	16
125	M24	8	8	—	—	32	16
150	M24	8	8	—	—	32	16
200	M27	12	12	—	—	48	24
250	M30	10	8	2	4	42	18
300	M30	12	12	4	4	56	24
350	M33	12	12	4	4	56	24
400	M36	12	12	4	4	56	24
450	M36	16	16	4	4	72	32
500	M39	16	16	4	4	72	32
600	M45	16	16	4	4	72	32

PN63 | 44 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
80	M20	8	—	—	16	16
100	M24	8	—	—	16	16
150	M30	8	—	—	16	16
200	M33	8	4	4	24	24
250	M33	8	4	4	24	24
300	M33	12	4	4	32	32
350	M36	12	4	4	32	32
400	M39	12	4	4	32	32

PN100 | 44 系列对夹式 | 贯穿双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	贯穿双头螺柱	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量
80	M24	8	—	—	16	16
100	M27	8	—	—	16	16
150	M30	8	4	4	24	24
200	M33	12	—	—	24	24
250	M36	12	—	—	32	32
300	M39	12	4	4	32	32
350	M45	12	4	4	32	32

PN63 | 45 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M20	8	8	—	—	16	16
100	M24	8	8	—	—	16	16
200	M33	12	12	—	—	24	24

PN100 | 45 系列支耳式 | 双头螺柱

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧螺栓	后侧螺栓	挡圈侧盲孔双头螺柱	后侧盲孔双头螺柱	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M24	8	8	—	—	16	16
100	M30	8	8	4	4	24	24
200	M33	12	12	—	—	24	24

PN63 | 45 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
80	M20	8	8	—	—	16	—
100	M24	8	8	—	—	16	—
200	M33	12	12	—	—	24	—

PN100 | 45 系列支耳式 | 螺栓

阀门尺寸	紧固件尺寸	挡圈侧六角头螺栓	后侧六角头螺栓	挡圈盲孔六角头螺栓	后侧盲孔六角头螺栓	垫圈	螺母
DN	Ø-螺纹	数量	数量	数量	数量	数量	数量
100	M24	8	8	—	—	16	—
150	M30	8	8	4	4	24	—
200	M33	12	12	—	—	24	—

自 1986 年以来，博雷一直为全球各行各业提供流体控制解决方案。

访问 **BRAY.COM** 了解博雷产品和您附近业务分部的更多信息。

总部

博雷国际有限公司

13333 Westland East Blvd.

Houston, Texas 77041

电话: +1.281.894.5454

steamvendor.com
+86 159 0590 7595

本公告中的所有声明、技术信息和建议仅供一般使用。有关您预期应用的具体要求和材料选择，请咨询博雷代表或工厂。保留更改或修改产品设计或产品的权利，恕不另行通知。已在全球范围内发布和申请专利。

Bray® 是博雷国际有限公司的注册商标。

© 2021 博雷国际。保留所有权利。BRAY.COM

CN_GBL_TSM_S4X_20211214



THE HIGH PERFORMANCE COMPANY

BRAY.COM